

石家庄石油润滑油产品防爆干燥箱烘干箱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 石家庄石油润滑油产品防爆干燥箱烘干箱 |
| 公司名称 | 元氏县永芳仪器化玻经营部 |
| 价格 | 96115.00/台 |
| 规格参数 | 产地:上海 江苏 广州 数量:1000 装箱:1台 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市元氏县城嘉惠街 |
| 联系电话 | 86-0136-73183558 13673183558 |

产品详情

石家庄石油润滑油产品防爆干燥箱烘干箱永芳仪器化玻供应产品防爆烘箱采用本质安全型防爆电器有源光耦固态继电器元件，控制电流小于50VA，不产生电火花，其本安电路的安全性稳定可靠。防爆烘箱的控制仪表及全部电器采用隔爆、浇封、本安等复合防爆技术处理，传感器采用安全栅进行防爆隔离，确保产品可靠使用。广泛用于各类厂矿企业大专本科大学实验室及油膜产品的安全烘干及固化。

邯郸保定石家庄防爆烘箱电热恒温鼓风干燥箱外壳体均采用优质钢板表面烘漆，工作室采用不锈钢板，无静电，中间层充填超细玻璃棉隔热。工作室与箱门连接处装有耐高温硅橡胶密封圈，工作室与箱门之间密封。防爆烘箱电源开关、风门调节旋钮、控温仪等操作均设置于箱体上及顶箱上。控制仪表及全部电器采用隔爆、浇封、本安等复合防爆技术处理，传感器采用安全栅保护，确保产品安全可靠使用。防爆烘箱箱内加热恒温系统主要由装有防爆电加热器、合适的风道结构和控温仪组成。通过箱顶部的两个风门调节器的调节片，调节左、右两侧的箱内的进出空气量及排湿，使箱内温度的均匀、干燥的速度加快。微电脑智能控温仪，采用自整定PID技术，设定温度和箱体内温度同时均有数字显示，使用轻触按键设定参数，操作方便。

邯郸保定石家庄防爆烘箱电热恒温鼓风干燥箱产品性能 防爆干燥箱采用了有源光耦固态继电器元件，控制电流小于50VA，不产生电火花，其本安电路的安全性稳定可靠。控制仪表及全部电器采用隔爆、浇封、本安等复合防爆技术处理，传感器采用安全栅进行防爆隔离，确保产品可靠使用。箱内加热恒温系统采用了防爆电加热器及防爆风机。外壳体均采用钢板表面烘漆，工作室和隔板均采用304不锈钢板不产生静电。达到设定温度后自动停止加热。每台设备配置报警装置，超温时，发出报警，并可自动切断电源。整体防爆的恒温干燥箱，一体化设计，更安全、更美观、更节能、更实用、操作更方便。产品符合IIB级标准。

防爆干燥箱广泛用于煤炭、核工业、航空航天、机械铸造、化工制药、油漆涂料、科研院所和大专院校等单位化验室实验室对产品进行防爆烘干或固化处理，是各类实验室必备安全防爆干燥箱产品。产品的各项技术指标符合烘焙易燃、易爆品的安全要求，设计合理、使用安全可靠，稳定性高。

品种多样 防爆恒温干燥箱（鼓风式） 防爆恒温干燥箱（水套式） 防爆恒温干燥箱（油套式）

防爆恒温干燥箱（真空式）

石家庄市元氏县永芳仪器化玻经营部长期筹建各类实验室仪器设备：环保污水废水处理厂、化肥饲料食品厂SC化验室、煤炭钢铁铸造五大元素分析化验室永芳仪器化玻筹建化工制药兽药检测分析化验室仪器设备，上煤炭钢铁分析化验室永芳仪器化玻为你免费安装调试一条龙服务。更多实验室设备上网搜索永芳仪器化玻，产品质量硬服务好，欢迎采购！