

# 双面胶带

产品名称	双面胶带
公司名称	威海昊源包装材料有限公司
价格	2.00/个
规格参数	
公司地址	威海市环翠区温泉镇江家寨（环山路西侧）
联系电话	13034577866 06315366947

## 产品详情

双面胶粘带是在基材的两面涂上压敏胶,再复上易剥离的离型纸制造而成,广泛用于两物体的粘接和固定,使用十分方便.

	基材	粘著剂	厚度(mm)	扩张强度(n/cm)	粘着力(n/25mm)	保持力(hrs)	特性、用途
水胶	绵纸	丙烯酸系(水性)	0.09-0.11	8	6.5-10	4	耐老化、用于贴膜、接驳等
普通油胶	绵纸	丙烯酸系(油性)	0.09	8	12	4	粘性好.用于薄pvc板等固定
强粘油胶	绵纸	丙烯酸系(油性)	0.10	8	14	4	耐老化.粘性好.铭牌.橡胶等粘
黄胶	绵纸	热熔胶系	0.10	8	14	4	粘性好.用于皮
绣花胶	绵纸	热熔胶系(白、黄)	0.16	8	18	4	电脑绣花专用.数多
聚脂双面胶	聚脂薄膜	丙烯酸系(油性)	0.09-0.12	36	12	12	耐高温80-120度.子绝缘.固定
聚丙烯双面胶	聚丙烯薄膜	丙烯酸系(油性)	0.09-0.12	36	7	12	透明度高.基材特殊物体的粘接和
地毯双面胶	纯棉	合成橡胶	0.28	100	25	12	用于地毯封边,耐磨胶带,用后