

直销抗裂抹面砂浆厂家电话

产品名称	直销抗裂抹面砂浆厂家电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	580.00/吨
规格参数	产地:河北大城 使用温度:5-45 规格:40
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

直销抗裂抹面砂浆厂家电话

河北兴达保温材料有限公司秉承追求高质量，保持合理价格，提供优质服务的经营理念，愿成为您真挚的朋友和可依赖的合作伙伴。本公司将凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格服务于广大用户。谨向对本公司一贯给予关怀、支持和帮助的老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。诚信、专业是我们的服务宗旨，我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

抗裂抹面砂浆由普通硅酸盐水泥、合成可分散胶粉、增水剂、粉煤灰、纤维、石英砂等通过预混合干拌制成。使用时按比例加水搅拌成砂浆，砂浆固化后为柔性抗裂层，有很好的延伸性能，其主要作用是耐碱玻璃纤维网格布复合后形成抗裂保护层。解决由于表面防护材料与保温层导热系数不一致所产生的裂纹，使保护层砂浆具有抗裂和防水性能，可消除防护层的空鼓、开裂、脱落等问题，从而提高工程质量，确保防护层不裂。

应用范围：抗裂抹面砂浆用于外墙保温系统中保温面层的防护。

抗裂抹面砂浆特点：和易性、操作性好，使用方便；高保水、防水性、抗流坠性优异；粘接强度高，用于聚苯板面时无需界面处理；柔韧性好，抗裂性能优异；安全，环保。

注意事项

- （1）施工期间及其后24小时环境温度不得低于5℃，避开雨期施工；
- （2）搅拌用水应符合建筑施工用水标准，严禁掺加其他任何物料；
- （3）施工完毕后应做好养护及保护工作，避免磕碰；
- （4）在装运过程中注意防雨防潮，储存时应保持干燥。