## 供应PA6美国杜邦73M30尼龙料

产品名称	供应PA6美国杜邦73M30尼龙料
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA6美国杜邦:PA6美国杜邦 73M30:73M30 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中 心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

1, PA6美国杜邦73GM40 NC010

产品说明:40%矿物玻璃纤维增强聚酰胺6,特性:可电镀,热稳定性,加工方法:注射成型

2, PA6美国杜邦73M30 NC010

产品说明:30%矿物增强尼龙6,特性:可电镀,热稳定性,加工方法:注射成型

3, PA6美国杜邦73M40 NC010

产品说明:40%矿物增强尼龙6,特性:可电镀,热稳定性,加工方法:注射成型

4, PA6美国杜邦PA

2072,产品说明:它表现出优异的透明树脂,特性:低分子量,清晰度高,用途:包装,混合

5, PA6美国杜邦73G15HSL BK363

产品说明:15%玻璃加固,热稳定,聚酰胺6,特性:润滑,热稳定性

6, PA6美国杜邦73G15L NC010

产品说明:15%玻璃纤维增强聚酰胺6,特性:润滑,加工方法:注射成型

7, PA6美国杜邦73G30HSL 黑色BK416, 本色NC010,

产品说明:玻璃纤维增强材料30%, 热稳定, 加工方法:注射成型

8, PA6美国杜邦73G30L NC010产品说明:玻璃纤维增强材料30%,特性:润滑,加工方法:注射成型

9, PA6美国杜邦73G30T 黑色BK261, 本色NC010产品说明:玻璃纤维增强材料30%

加工方法:注射成型

10, PA6美国杜邦 73G35HSL BK262

产品说明:玻璃纤维增强材料35%,特性:热稳定,润滑,加工方法:注射成型

11, PA6美国杜邦73G45 BK263产品说明:玻璃纤维增强材料, 45%

特性:易脱模,加工方法:注射成型

12, PA6美国杜邦73G45L NC010产品说明:玻璃纤维增强材料, 45%

特性:润滑,加工方法:注射成型

13, PA6美国杜邦73G50HSLA BK416

产品说明:玻璃纤维增强材料50%特性:热稳定,润滑,加工方法:注射成型

14, PA6美国杜邦BM73G15P BK317产品说明:玻璃纤维增强材料15%加工方法:吹塑成型

15, PA6美国杜邦BM73G15THS BK317产品说明:玻璃纤维增强材料15%,加工方法:注射成型

16, PA6美国杜邦FN727 NC010A,产品说明:增韧聚酰胺6,加工方法:挤吹,注射成型

17, PA6美国杜邦PLUS PLS93G35DH1

BK261,产品说明:35%玻璃加固,热稳定,聚酰胺6,加工方法:注射成型

18,PA6美国杜邦ST7301 黑色BK356,本色NC010产品说明:超级增韧聚酰胺6,加工方法:挤出,注射成型

19, PA6美国杜邦ST811HS BK038 /NC010 产品说明:超级增韧聚酰胺6,加工方法:挤出,注射成型优点:

- 1. 具高抗张强度;耐韧、耐冲击性特优
- 2. 自润性、耐磨性佳、耐药品性优;
- 3. 低温特性佳 具自熄性

用途:

电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类:防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA。