

# 南昌药品稳定性试验箱厂家

产品名称	南昌药品稳定性试验箱厂家
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:BY-150A/B 规格:150升 控温范围:0~65
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

## 产品详情

药品稳定性试验箱用于制药业、医学、生物技术行业 and 所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP原则的要求 25 /60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40 /75%RH湿度考查6个月标准，是制药行业的稳定性试验系统领域，主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。

药品稳定性试验箱技术指标：

性能指标	控温范围	0 ~ 65 （无光照）；10 ~65 （有光照）
	温度波动	± 0.5
	湿度范围	40 ~ 90%RH
	湿度偏差	± 3%RH
	光照强度	0---6000LX（可调）
	照度误差	小于或等于正负500LX
	控制方式	调温调湿方式
	电源	AC 220V+-10% 50HZ
控制系统	制冷方式	压缩机直接制冷
	制冷机	进口全封闭压缩机
	冷却器	翅片散热风冷冷凝器
	控制器	A系列: 触摸屏控制器 B系列：薄膜按键数显控制器
	传感器	Pt100铂电阻，湿度：电容式湿度传感器
循环系统		低噪音专用电机，铝质多翼离心风机，先进的风道单循环
加湿供水		自动补水功能，配有优质小水泵
加热系统		不锈钢镍铬合金电加热管

控制端口  
托盘  
安全保护

配有RS232通讯接口  
2块  
压缩机过热保护、风机过热保护、  
超温保护、压缩机超压保护、过载  
保护、缺水保护、有线监控报警系  
统

药品稳定性试验箱结构特点：

- 1、采用先进的圆弧形设计，设备外形美观大方。
- 2、试验箱内采用8K镜面 SUS#304不锈钢板，耐酸碱等腐蚀，易清洗。
- 3、采用独特的多页横竖分布风道设计，温湿度均匀性更加。
- 4、连续运行无需化霜，避免在使用过程中，因为化霜产生箱内温湿度波动。
- 5、独立限温报警系统，能声光报警提示操作者，保证实验室安全运行不发生意外。温度偏低或偏离及超温报警。
- 6、可连接打印机和RS232通讯接口，用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
- 7、采用优质门封和优质保温材料，保温效果更佳。
- 8、配置优质节能日光灯管，使用寿命长，光源稳定。
- 9、原装进口压缩机组，噪音低，使用寿命长，性能稳定。

药品稳定性试验箱系统配置：

型号：BY-150

内箱尺寸（W\*D\*H）：500×500×600mm 550×570×800mm

制冷机：原装法国泰康全封闭压缩机

加热器：不锈钢镍铬合金电热管

冷凝器：翅片散热风冷冷凝器

控制器：原装韩国进口智能控制器（触摸屏或薄膜按键自选）