

KH416G多路无纸记录仪

产品名称	KH416G多路无纸记录仪
公司名称	包头科昊自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	内蒙包头稀土高新区B1204
联系电话	0472-5982696 15384841043

产品详情

416G多路无纸记录仪描述

416G多路无纸记录仪的详细资料：

多通道KH440彩色无纸记录仪，采用基于ARM内核的32位高档处理器、仪表以其丰富的显示画面、仪表可选择1-40通道输入、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制和管理功能，在各行各业中获得了极其广泛的应用。本产品吸纳了各种国内外无纸记录仪的优点，应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术，是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。416G多路无纸记录仪本机最多可支持16通道，各通道可同时支持热电偶、热电阻、标准电压、电流等多种输入类型；通道间采用PHOTOMOS进行隔离，隔离电压高达400VAC。

416G多路无纸记录仪最多支持48个继电器报警输出、1路微型打印输出、1路RS485通讯功能等。

416G多路无纸记录仪采用大容量FLASH存储，超长记录时间，即使断电数据仍可保存10年。

仪表选型

记录仪类型

通道数

尺寸屏幕

报警输出

通讯方式

辅助输出

输入

USB接口

说明

KH4

小型记录仪

01：一路

02：二路

.....

40:四十路

单位为毫米，该尺寸为仪表面板尺寸，仪表长度均为100mm

A：96*96mm

B：144*144mm

G：288*288mm

A：彩屏

B：蓝屏

G：彩屏

01：一路

02：二路

.....

08：八路

详见输出模块规格

N：无

S1：RS485

S2：RS232

P：打印机接口

详见输出模块规格

N : 无

U1/U2/U3

I1

详见输出模块规格

N : 温度信号

I : 0-10mA

4-20mA

U : 0-5V

1-5V

温度信号为常规热电阻和热电阻信号输入

N : 无

U : USB接口

带USB接口功能附赠U盘

KH4

04

B

2

S1

U1

N

U

举例

如果你对416G多路无纸记录仪感兴趣,请直接与厂家电话