

厂家直销钢丝骨架耐高压胶管

产品名称	厂家直销钢丝骨架耐高压胶管
公司名称	河北启航橡胶制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	厂家:河北启航 规格:8-51mm 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市景县张葛侯橡塑管业基地
联系电话	03184268266 15632861088

产品详情

一、产品结构类型：

主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。

二、产品用途：

高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用。

三、产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。

四、适用温度：-20 ~ +100

五、注意事项：

- 1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。
- 2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。
- 3.胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。
- 4.工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。

5. 输送腐蚀液体，用完后内部应清理干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。

以上钢丝缠绕胶管参照GB/T10544-03标准，未尽规格参数请来电咨询！

51以上大口径钢丝缠绕胶管参照高压石油钻探胶管和海洋高压输油胶管技术标准。