

pwm离网光伏发电系统充电控制器

产品名称	pwm离网光伏发电系统充电控制器
公司名称	温州市尚高新能源科技有限公司
价格	128.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇翔金垟工业区（乐清市天仑通讯设备有限公司内）
联系电话	13912318872

产品详情

控制器：

型号 / Model SDN-20/30/40 SDN-20/30/40-48 SDN-50/60 SDN-50/60

最大充电电流 / Max Solar Current 20/30/40A 20/30/40A 50/60A 50/60A

系统电压 / System voltage 12V/24V 自动识别Automatic Recognition 48V 12V/24V 自动识别Automatic Recognition 48V

全充电电压 / Fast Voltage 14.0/28.0V (25) 56V (25) 14.0/28.0V (25) 56V (25)

强充电电压 / Boost charge 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25) (可调 Adjustable) 56~60V (25) (可调 Adjustable) 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25) (可调 Adjustable) 56~60V (25) (可调 Adjustable)

均衡充电电压 / Equalization Voltage 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25)(Liquid) (可调 Adjustable) 56~62V (25)(Liquid) (可调 Adjustable) 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25)(Liquid) (可调 Adjustable) 56~62V (25)(Liquid) (可调 Adjustable)

浮充电压 / Float Voltage 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25) (可调 Adjustable) 52~58V (25) (可调 Adjustable) 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25) (可调 Adjustable) 52~58V (25) (可调 Adjustable)

过压电压 / Over Voltage Protection Voltage 16.5/33.0V 66.0V 16.5/33.0V 66.0V

负载低压保护电压 / Load Disconnect Voltage 11.2-11.8V/22.4-23.6V 44-50V 11.2-11.8V/22.4-23.6V 44-50V

负载重新连接电压 / Load Reconnect Voltage 12.5V/24.0V 47.2-53.2V 12.5V/24.0V 47.2-53.2V

电池类型 / Battery Type 锂电池 , 铅酸电池 / Liquid, Gel

温度补偿 / Temperature Compensation 强充和均衡充-4.17mV/K Per Cell (Boost, Equalization) , 浮充-3.33mV/K Per Cell (Float)

最大光伏电压 / Max Solar Voltage 55V 100V 55V 100V

最大电池电压 / Max Battery Boltage 40V 64V 40V 64V

尺寸/重量 / Dimensions/Weight 180*110*48mm/380g

最大线径 / Max.Wire size 25mm

资深损耗 / Own Consumption 13.8mA

环境温度 / Ambient Temperature -10~+60