

# 制动片收缩机裹包机 易拉罐饮料收缩机

产品名称	制动片收缩机裹包机 易拉罐饮料收缩机
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	电源电压:380V 外形尺寸:2500 × 750 × 1400 输送速度:0-10m/min
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

## 产品详情

1、5540型PE膜收缩机 6040型PE膜收缩机 塑包机，矿泉水收缩机，焊丝pe膜收缩机，罐头PE膜收缩机，全自动PE膜收缩机，矿泉水套膜收缩包装机，玻璃水套膜收缩机，尿素液套膜收缩机2、缩包机 玻璃水收缩机，制动片收缩机，电线线缆套膜收缩机，地板收缩机，，门板PE膜收缩机，，相框全自动收缩机，，木地板收缩包装机3、裹包机 易拉罐饮料收缩机，雪碧可乐套膜包装机，纸箱袖口式套膜包装机，，药箱袖口式收缩包装机4、PE膜收缩机 全自动套膜收缩机5、纸箱收缩包装机 矿泉水收缩机 易拉罐收缩机-矿泉水收缩机-食品收缩机-陶瓷收缩机 纸箱PE收缩机 农药收缩机6、蜂窝煤球PE膜收缩机 电线、电缆收缩机 保温材料收缩机 胶辊收缩机 托辊收缩机

功能介绍：

PE膜收缩机主要针对食品、饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、土特产、陶瓷、木地板PE膜包装，铝型材PE膜包装，门板PE膜包装等体积较大的物品进行套膜封切包装。把需要包装的物品放入推料托手动推入然后封切。本机适用的包装材料为PE薄膜，相比传统的纸箱包装，大大节约了包装成本，提高了产品的展销行。与PE膜热收缩包装机配套使用使包装物达到完整、良好的收缩效果。 xryjx1809zzy

技术参数：

电源：380V

输送速度：0-10m/min

总功率：18KW

最大包装尺寸(L × W × H) 550 × 400 × 380mm

外形尺寸：2500 × 750 × 1400

承载力：40kg

重量：240kg