

# 乔锋牌VMC-850L立式加工中心机

产品名称	乔锋牌VMC-850L立式加工中心机
公司名称	东莞市乔锋机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	X行程:800 Y轴行程:500 z轴行程:500
公司地址	东莞市常平镇陈屋贝村
联系电话	076982286140 13751368229

## 产品详情

乔锋牌VMC-850L加工中心，多年来品质如下，850加工中心采用的是两线一硬的设计，目前只要用过乔锋牌这款VMC-850L 机床的客户都对我们的机床很满意，这款两线一硬型立式加工中心VMC-850L X/Y轴采用了线轨型的设计。X,Y轴采用线性滑轨，Z轴采用硬轨，具有高刚性，低噪音，低磨擦特性，可做快速位移及获得最佳循圆精度，快速位移X/Y轴24M/MIN，Z轴18M/MIN。

这台850L三轨线轨高精度加工中心，速度快，高效率，高刚性，深受客户支持。

### 一.机床标准规格

1.行程 X 轴行程 800 MM

Y 轴行程 500 MM

Z 轴行程 500 MM

2.主轴转速 8000 RPM（皮带式传动）

主轴孔锥度 锥度 BT.40

主轴鼻端至工作台距离 110-610MM

主轴中心至立柱轨面距离 560MM

3.进给 X,Y,Z轴快速位移 24 m/24m /18 m /min

4.工作台面积 1000MM × 500MM

工作台载重量 450 KG

T型槽宽 18×5×90MM

5.数控系统 MITSUBISHI: M80B

6.刀库(标配) 刀库容量 24T

最大刀具外径 80MM (无相邻刀具200MM)

最大刀具长度 300 MM

最大刀具重量 6 KG

7.驱动马达 主轴马达 7.5KW

X轴 AC 伺服马达 3.0 KW

Y轴 AC 伺服马达 3.0KW

Z轴 AC 伺服马达 3.0KW

8.护罩 全护罩

9.颜色 型录标准颜色

10.机床 机械占用面积及高度 2700X2400X2500 MM

机械约重量 5000kg

## 二. 标准附件

主轴吹气系统 刀具冷却系列 全罩式防护罩 自动润滑系统 工作灯 调整垫块及螺栓 积屑箱  
水箱 电柜热交换器 工具箱

两线一硬型立式加工中心VMC-850L 运抵买方工厂三日内，买方通知卖方。卖方在接到买方安装通知后，立即派工程技术人员到买方使用现场免费对设备全套系统进行安装调试和人员培训。

欢迎咨询我司乔锋牌两线一硬型立式加工中心VMC-850L，另有高光机，龙门机，数控车床欢迎来电咨询，四．售后服务承诺1-机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题，免费上门维修，更换任何零部件。