

襄阳GCS型低压抽出式开关柜

产品名称	襄阳GCS型低压抽出式开关柜
公司名称	贾青旺
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:湖北波宏 型号:GCS 结构形式:抽出式
公司地址	中国 湖北 襄樊市樊城区 人民西路19号(贾洼工业园)
联系电话	86 0710 3446879 13507286673

产品详情

品牌	湖北波宏	型号	GCS
结构形式	抽出式	额定电压	380-660(V) (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	4000 (A)
产品认证	ISO9001		

gcs型低压抽出式开关柜

一、概述

gcs型低压抽出式开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50(60)hz、额定工作电压为380v(400v)、(660v)，额定电流为4000a及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。

装置的设计符合下列标准：

iec439 - 1低于成套开关设备和控制设备

gb7251低压成套开关设备

zbk36001低压抽出式成套开关设备

二、型号说明

(略) 详情请见说明书

三、环境条件

周围空气温度不高于 + 40 ，不低于 - 5 。24小时内平均温度不得高于 + 35 ，超过时，需根据实际情况降容运行。

户内使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m；

周围空气相对湿度在最高温度为 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度；如 + on% 时 - : 90%，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5°，且整组柜列相对平整（符合gbj232 - 82标准）。

装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。

用户有特殊要求时，可以与制造厂协商解决。

四、主要技术参数

(略) 详情请见说明书

五、外型及安装尺寸

(略) 详情请见说明书