

束管厂家直供，普华和顺煤矿机械有限公司

产品名称	束管厂家直供，普华和顺煤矿机械有限公司
公司名称	济宁市普华和顺煤矿机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁任城区金宇工业园
联系电话	0537-2114559 13012604995

产品详情

PE-ZKW8*3束管接头在束管管路起到连接作用，它能更好的将各芯管紧密的连接在一起。束管接头根据束管的口径大小分8mm束管接头、10mm束管接头两种。

PE-ZKW8*3束管产品分类

束管按芯管管径可分为8mm、10mm、12mm三类，按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十芯、十二芯、十五芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等。

PE-ZKW8*3束管接头的特点

束管接头具有成本低,柔韧性好,施工方便,耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好,系列化成套性强等特点。

束管系统配件有哪些？束管抽气泵站 束管空气泵 束管氢气发生器 PE-ZKW束管、双抗束管、单芯束管、束管气体检测束管监测系统配件:束管接头。

PE-ZKW8*3束管接头的使用

煤矿井下技术人员可直接将接头一端插入束管的芯管，另一端同样直接插入束管芯管，操作简单方便，无需要使用其他辅助，便可轻松搞定。

PE-ZKW8*3束管的基本性能：

拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0MPa、 9.0MPa、 6.0MPa、 4.0MPa
、断裂伸长率：一般根据使用要求可分为 400%、 300%、 200%、 ***四个等级；
抗冲击性：采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2Kg、3Kg二个等级
；使用环境：一般要求为温度-10 ~40 ；相对湿度30%~80%。

PE-ZKW8*3束管安装方法：

PE-

ZKW8*3束管水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间的距离不大于2米为，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应钢套管保护，管路如须弯曲时，小曲径应大于束管宽边的8倍。垂直安装时，可敷设在细钢绳上吊挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。束管远销山西、新疆、河南各大煤矿，成为各大煤矿气体采样、信号传递不可缺少的一种管材。

普华和顺机械设备有限公司专业做矿用PE束管十余年，质量安全可靠，信誉有保障，被授予诚信企业的荣誉称号

联系人：王经理

QQ：3076251560

微信：13012604995

手机：13012604995（24小时销售电话）