

GR7060B型恒温恒湿称重系统

产品名称	GR7060B型恒温恒湿称重系统
公司名称	青岛国瑞力恒环保科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:国瑞力恒 型号:7060B 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场D1楼401室（注册地址）
联系电话	18005426866

产品详情

产品简介

GR7060B型[恒温恒湿称重系统](#)

是在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量的系统。整个称量过程严格按照环保部标HJ836-2017、HJ618-2011和HJ656-2013中规定的要求，是固定污染源和大气颗粒物采样样品称重和分析质控环节的重要设备，可用于大气中源解析项目采样样品、污染源采样样品的高精准称量，本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,极大的提高了称量样品结果的准确性，是样品高精度准确称量的必备设备。

依据标准：

HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

HJ618-2011《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》

产品特点

- 1、样品和天平都在恒温恒湿环境内,保证了样品称量结果的精准性。
- 2、制冷系统与恒温恒湿室分离，天平工作台具有多级防震处理，保证天平持续平稳工作。
- 3、箱体上有二个操作入口，并用乳胶长手套进行隔离，避免人工操作过程中对恒温恒湿条件的影响。
- 4、可针对称量样品的种类放置不同样品支架。
- 5、恒温恒湿箱体采用合理循环风方式，保证箱体内温湿度均匀。
- 6、法国原装进口全密式压缩机，冷媒环保R404A，保证系统的可靠性与稳定性。
- 7、原装进口7寸触摸液晶显示屏，中文操作界面，PID控温，温湿度曲线实时显示。
- 8、标配纯净水循环供水方式加湿，可选配自来水直供加湿功能。

技术指标

1温湿度:

- 1) 温度控制：0 ~ 100 ，可任意一点设置（出厂设置为25 ），温控精度：±1
- 2) 湿度控制：2%RH ~ 98%RH，可任意一点设置（出厂设置为50%RH），湿度精度：±3%RH

2、天平

根据用户需求选配不同品牌精度（默认选配十万分之一天平）

3、可称量样品

配置不同样品支架,可以称量不同样品。

4、触摸屏可实时监测箱体内温湿度，并可查看历史数据和曲线。

5、供电电源220V,50HZ,功率1500W

安全保护功能

1、制冷系统：压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护。

2、恒温恒湿箱：超温保护、缺水保护、空气调节通道极限超温保护、循环风机过热保护。

3、其他：漏电保护、过载保护、负载短路保护。