气调冷库专用增湿机

产品名称	气调冷库专用增湿机
公司名称	嘉兴鸿旭制冷设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	嘉兴鸿旭:嘉兴鸿旭 hx-c12s:hx-c12s 嘉兴:嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道智富中心15幢1209室-2（注册地址）
联系电话	18966303152

产品详情

嘉兴鸿旭气调冷库专用增湿机功能特点：

① 雾粒细：冷库气调库加湿器雾粒直径只有1～5微米，可以被空气快速吸收，气化效率高，颗粒小而均匀，能远距离输送，给空气加湿绝不滴水，不结露；

② 不堵喷头：选用PVc管道或不锈钢管道输送水雾，无须使用喷头，没有堵塞喷头之烦恼。

③ 无噪音，无污染：加湿器雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动加湿，无需要压缩空气，无噪音干扰，无污染。

④ 自动补水，溢水功能：机器配有标准的自动进水口,接上自来水管后机器自动补水,水补满后自动将水断掉,并配有溢水口,防止加水过多,影响机器制雾.以及放水口,方便日后清洗水箱时放水。无低水位保护、自动补水、溢水功能，运行稳定可靠，故障率低。

⑤ 优质不锈钢材质及元器件：整机采用全304不锈钢机体、模块化机芯设计，可独立更换芯片，可连续使用多年，外壳经久耐用，不腐烂.
(注:普通钣金做的外壳，使用一年后，表面就会慢慢烂，影响使用效果、寿命及美观)。

⑥ 防水防潮设计：为了防止部分水雾到电箱影响电器元件的使用寿命，鸿旭超声波加湿器的电箱和水箱完全分开,各自都有独立的门盖，方便了日后维护及保养清洗工作，大大提高了机器的使用寿命，并且其电路系统打开前面板一目了然。我公司采用世界上先进的雾化技术和集成式雾化组件，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置，进口高寿命滚针轴承风扇，确保加湿器质量优异，安全可靠。

⑦ 间隔喷雾：按客户要求可配时间控制器，实现间隔性喷雾、操作方便无须人员看管。鸿旭公司生产的工业超声波加湿器属于节能环保型加湿设备，高效、实用，是您最佳的选择。

⑧ 湿度自控：按客户要求可配湿度控制，实现湿度自动控制、数字显示、操作方便无须人员看管。鸿旭公司生产的工业超声波加湿器属于节能环保型加湿设备，高效、实用，是您最佳的选择。

⑨ 能耗低：单位加湿量的能耗低，耗能量只有0.05KW/(Kg/h)，运行费用低。

⑩ 负离子：超声波加湿设备，雾化工作时不单可以加湿降尘、降温，保持环境在所要求的湿度，同时还会产生一定浓度的轻负离子。根据有关资料，每天吸入一定浓度的轻负离子空气后，人体肺部吸氧功能可增加，二氧化碳排出功能可增加，对人的精神、思维、记忆力等，都有一定的增强和提高。

不影响库内温度：鸿旭冷库气调库加湿器采用移动万向脚轮式与外壁挂式两种设计，采用送雾、排气全密封结构设计，安装与冷库气调库外，有效的保持气体成分及库内温度不变。