

供应衬胶管 电厂专用防腐管道

产品名称	供应衬胶管 电厂专用防腐管道
公司名称	河北启航橡胶制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:河北启航 规格:DN50-6000 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市景县张葛侯橡塑管业基地
联系电话	03184268266 15632861088

产品详情

钢衬PO管主要应用：化工防腐管道；化工厂循环水管道；化工厂回水管道；除盐水管；工业衬塑管；

电厂循环水管道；电厂回水管道；酸碱液介质管道；水处理管道；工业污水处理管道等水处理项目

。钢衬（PTFE）抗腐蚀管道、管件符合HG/T21562-94标准，（也可按ASTMF1545标准制造）产品质量可靠。

公司另有焊接内衬、模压多种加工工艺，多种材质（PTFE、PVDF、PFA、ETFE、PE、PO）供用户选择，可

根据用户的图纸要求制作任何规格的内衬防腐设备、反应釜、储罐（立式、卧式）塔器、容器、管道、管

配件等系列产品。

氟塑料衬里厚度一般为2-5mm，任意选择；PO、PE衬里厚度为3-10mm厚度。

衬塑PO管特点：

1.具有优良的物理性能

2.具有极好的耐腐蚀性能

3.机械强度与钢管相同

4.卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质

5.耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离

6.安装工艺成熟、方便快捷

7.耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境

8.管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

公司本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，真诚服务于广大客户，并热忱欢迎各界新老

朋友来公司考察、指导、洽谈。

1、使用温度

在强腐蚀介质条件下，可满足使用温度范围可达-40 ~+230 。

2、耐高压

常温下，可承受1.6Mpa的使用压力，当温度达200 时，可承受1.0Mpa的使用压力。

3、耐真空

在-40 ~+230 范围内，内衬管道可在真空条件下使用，耐真空度可达-0.098Mpa。

4、抗渗透

经过专门加工成结晶度和厚度足够的四氟管，保证内衬管具有优良的抗渗透性。

5、解决热胀冷缩

有效地解决了（PTFE）内衬管在使用过程中出现的冷热变化而收缩的难题，完全可以再230 范围内使用。

6、现场翻边

本公司可为管道工程队解决现场安装时的现场翻边，可以省工省时。

7、两端设置安全放气孔。

8、最长时为6000mm