厂家直销衬胶管脱硫脱硝管道电厂专用衬胶管道

产品名称	厂家直销衬胶管脱硫脱硝管道电厂专用衬胶管道
公司名称	河北启航橡胶制品有限公司
价格	350.00/米
规格参数	品牌:河北启航 规格:DN50-DN6000 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市景县张葛侯橡塑管业基地
联系电话	03184268266 15632861088

产品详情

钢衬PO管主要应用：化工防腐管道；化工厂循环水管道；化工厂回水管道；除盐水管道；工业衬塑管；

电厂循环水管道；电厂回水管道；酸碱液介质管道；水处理管道；工业污水处理管道等水处理项目

。钢衬（PTFE）抗腐蚀管道、管件符合HG/T21562-94标准，（也可按ASTMF1545标准制造）产品质量可靠。

公司另有焊接内衬、模压多种加工工艺，多种材质（PTFE、PVDF、PFA、ETFE、PE、PO）供用户选择，可

根据用户的图纸要求制作任何规格的内衬防腐设备、反应釜、储罐（立式、卧式）塔器、容器、管道、管

配件等系列产品。

氟塑料衬里厚度一般为2-5㎜，任意选择；PO、PE衬里厚度为3-10㎜厚度。

衬塑PO管特点：

1.具有优良的物理性能

2.具有极好的耐腐蚀性能

3.机械强度与钢管相同

4.卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质

5.耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离

6.安装工艺成熟、方便快捷

7.耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境

8.管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

公司本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，真诚服务于广大客户，并热忱欢迎各界新老朋友来公司考察、指导、洽谈。

1、使用温度

在强腐蚀介质条件下，可满足使用温度范围可达-40°C~+230°C。

2、耐高压

常温下，可承受1.6Mpa的使用压力，当温度达200°C时，可承受1.0Mpa的使用压力。

3、耐真空

在-40°C~+230°C范围内，内衬管道可在真空条件下使用，耐真空度可达-0.098Mpa。

4、抗渗透

经过专门加工成结晶度和厚度足够的四氟管，保证内衬管具有优良的抗渗透性。

5、解决热胀冷缩

有效地解决了（PTFE）内衬管在使用过程中出现的冷热变化而收缩的难题，完全可以再230°C范围内使用。

6、现场翻边

本公司可为管道工程队解决现场安装时的现场翻边，可以省工省时。

7、两端设置安全放气孔。

8、最长时为6000mm

专业定制 耐酸碱 衬里防腐 模压钢衬四氟管道

聚四氟乙烯

聚四氟乙烯（英文缩写为 Teflon 或[PTFE,F4]）,被美誉为“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”（teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异（能在+250℃至-180℃的温度下长期工作）。

钢衬聚四氟管道

以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性聚四氟乙烯（英文缩写为Teflon)或[PTFE, F4]）塑料

，经特定的工艺加工而成。它既有钢管的机械性能，又有四氟塑料的高耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，

是输送强酸、强碱、工业盐及有强烈腐蚀性气体等介质的理想管道。

钢衬聚丙烯管道|钢衬PO管道|钢衬PE 管道|钢衬塑管道

、钢衬塑，衬PE PO PP F4 PTFE， 钢衬塑管道钢管钢衬四氟管道
钢衬聚四氟乙烯管三通四通弯头可定制

抗磨碳化硅陶瓷内衬 耐磨 大小头 钢衬四氟管道 钢衬聚四氟乙烯管三通四通弯头 钢衬塑复合管道
钢衬PO PE管 污水排放管道

生产DN50化工防腐蚀管道 碳钢衬塑弯头法兰 钢衬塑复合管道 给水管道 衬塑复合PO PVC PE
可大量订制 非标定制衬塑管道 衬塑管道 钢塑复合管道

专业生产防腐耐磨衬胶管道 厂家直销衬胶管脱硫脱硝管道电厂衬胶管道专业供应
电厂化工厂焦化厂专用衬胶管道防腐衬里耐磨性能好 电厂脱硫衬胶管道洗煤厂专用衬胶管道