

立式废塑料压缩打包机鸿运定做

产品名称	立式废塑料压缩打包机鸿运定做
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD2-100 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

**废塑料压缩打包机 立式废塑料压缩打包机鸿运定做

市场前景：

从事废塑料压缩再利用，前景广阔利国利民。再生塑料的影响力是巨大的。随着各项政策措施的实施，再生塑料对环境的影响被逐渐拉上了正题。究其自身而言，再生塑料是对塑料制品的一个再利用，避免了塑料制品对环境的破坏，保障了环境而且解决了闲散人员就业问题，行业发展前景非常广阔。

选择设备：

从事废塑料压缩打包、废旧塑料再利用，选择一台合适的、耐用的废塑料打包机、废塑料压缩设备是非常重要的。工欲善其事必先利其器，的耐用的设备能够带来稳定的生产和及时的出货量，保障生产和销售正常进行。选择鸿运YD系列废塑料压缩打包机、立式废塑料压缩打包机，对于资金不太充裕的部分客户来说，刚刚。

设备简介：

鸿运YD系列废塑料压缩打包机、废塑料立式打包机、半自动废塑料打包机，是于废旧矿泉水瓶、饮料瓶、可乐瓶、塑料瓶及各类废塑料压缩打包的**设备；该设备有别于传统的立式液压打包机，具备以下特点：

- 01 设备料仓更，减少投料次数，可搭配输送带上料；
- 02 油缸行程更长，压缩比例更，具备更效果；
- 03 柱塞泵配置，压力更大，性能更；
- 04 匹配低压组合系统，油缸运行速度快，效率；
- 05 匹配尾部油缸推包、底部油缸翻包装置，出包方便。

参数型号：

YD2-100型大型饮料瓶可乐瓶打包机 主要参数：

设备压力：（kn）：1000

台时产量：（包）：6-8

包型尺寸：（mm）1500*900*1000

外形尺寸：（mm）：2100*1300*4350

整机重量：（kg）：3000

包块重量：（kg）：450-500公斤/包

出包方式：底部油缸翻包/尾部油缸推包

匹配电机（kw）：18.5 KW

匹配油缸：厚壁180mm 2支

液压系统：快速低压组合

检修维护：

- 1、使用中班前班后应查看螺栓是否松动，机架有无变形或开焊等异常，发现异常及时维修，消除隐患后再使用。
- 2、液压系统的液压油初次使用一个月后更换或过滤一次，以后每隔六个月更换或过滤一次，以保证液压油的清洁和液压系统的正常运行，（加油前必须把油箱清理干净）。
- 3、闲置不用时应先检修，再用蓬布封存，活塞杆裸露部分应涂上防锈油，以免雨淋、受潮、锈蚀。
- 4、重新启用时应首先检查液压油是否变质，并按调试的要求进行试机，运行正常方可进行打包的操作。更多设备使用注意事项，请认真阅读鸿运YD系列立式打包机使用说明书。

厂家介绍：

信立达机械（鸿运液压）生产研制各类卧式矿泉水瓶打包机、卧式废纸打包机、生活垃圾压缩打包机多年，具备丰富的生产经验；我们一直坚持“质量为先，服务”的经营理念，以“团结拼搏，自强不息，”为生产宗旨。极力注重加强与完善企业管理，提经营团队的素质和服务质量，信守合同，交货及时，全心全意为广大客户提供诚信、可靠、细致的服务并赢得了广泛认可。

使用要求：

使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提生产效率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：（1）加入油箱内的液压油，应严格使用品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。（4）应及时清理料箱内的杂物。（5）未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。（7）机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。（8）泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

售后服务：

鸿运YD系列废塑料压缩打包机、立式废塑料打包机，行业化系列产品，整机质保两年；两年内出现质量问题，免费提供零部件更换；提供上门维修及免费换机服务。