

气动对夹式球阀

产品名称	气动对夹式球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	129.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q671F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动对夹式球阀产品参照意大利产品的特点，与普通球阀相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。对夹保温夹套球阀保温效果好。此外，阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。设有耐火结构，万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要，可设有防静电结构。设置了90°开关带孔定位片，根据需要可以加锁，防止误操作。产品用途：对夹球阀及对夹保温夹套球阀适用于Class150、PN1.0~2.5MPa，工作温度29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

技术参数：

适用温度：-20 ~ 150 ~ 300

驱动方式：手动、气动、电动等。

公称压力：1.6 ~ 2.5MPa

气动对夹式球阀主要零件材料：

序号NO

零件名称

材质

1

阀体

不锈钢CF8M/CF8

碳钢WCB

2

球

不锈钢316/304

不锈钢SS304

3

密封垫

聚四氟乙烯PTFE

聚四氟乙烯PTFE

4

阀杆

不锈钢316/304

不锈钢SS304

5

填料

聚四氟乙烯PTFE

聚四氟乙烯PTFE

6

定位锁

不锈钢304

不锈钢SS304

7

手柄

不锈钢304

不锈钢SS304

8

阀杆螺母

不锈钢304

不锈钢SS304

9

填料压盖

不锈钢304

不锈钢SS304

10

手柄套

塑料

塑料

11

密封瓶帽

不锈钢316/304

不锈钢SS304

12

垫圈

聚四氟乙烯PTFE

聚四氟乙烯PTFE

主要连接尺寸(单位：mm)

SIZE

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

d

15

20

25

29

38

62

76

92

110

145

195

L

32

38.5

45

55

62

72

95

120

145

200

225

275

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

D1

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

D2

45

55

65

78

85

100

120

135

155

185

210

265

H

62

70

79

86

92

102

158

172

187

200

240

278

E

110

125

135

150

150

180

250

300

350

650

840

1000

b

14

14

16

16

18

20

22

24

24

26

26

28

z-d1

4-14

4-14

4-14

4-18

4-18

4-18

4-18

8-18

8-18

8-18

8-23

12-20

f

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3