

玻璃棉吸音板专业供应商||玻璃棉吸音板厂家

产品名称	玻璃棉吸音板专业供应商 玻璃棉吸音板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

玻璃棉吸音板专业供应商||玻璃棉吸音板厂家

离心玻璃棉吸音板是多孔型吸音材料

首先吸音机能应符合使用要求，假如要降低中高频噪声或降低中高频混响时间则应选用中高频吸音系数较高的材料。由于它质轻，又硬，不蓄水，色纯，太阳晒，雨淋均不会造成影响。好比地铁口，高速公路边的隔声带。防火机能好，应具有阻燃、难燃或不染机能。吸音材料及其制品在施工安装和使用过程中不会散落粉尘、挥发有害气体、辐射有害物质、损害人体健康。此板一般用在会议室，高档KTV这些地方，擦洗利便。

从吸音材料吸音效果来说，是孔状结构越多的，吸音的效果就越好，一般目前市场你看得到的，有木丝吸音板、金属吸音板、离心玻璃棉吸音板、聚酯纤维吸音板。吸音系数不受环境和时间的影响，材料吸音机能应保持长期不乱可靠。

玻璃棉吸音板专业供应商||玻璃棉吸音板厂家

由于离心玻璃棉吸音板是多孔型吸音材料，而一般这种吸音板都是中高频的吸音系数比较大的。防水、防潮、防蛀、防腐、防霉、防菌、这对在湿润环境前提下使用长短非常重要的。这里面吸音效果zui好的就是离心玻璃棉吸音板了。材料可加工机能好，质量轻，便于加工安装以及维修调换。

吸音材料一般安装在室内表面，它是室内设计的重要组成部分。假如要降低低频噪声和降低低频混响时间，则应选用低频吸音系数较高的材料。吸音材料要有一定的力学强度，以便在搬运、安装和使用过程中，不易损坏。吸音材料包括：木质吸音板、软包吸音板、陶瓷蜂窝吸音板、聚酯纤维吸音板、复合防火吸音板其中"陶瓷蜂窝吸音板"可以用在需要防火防水的地方。经久耐用，不易老化。"木质吸音板"一般是高密度板压制成的，具有外表美观吸音效果好的特点，施工简朴，造型自主，但是要留意安装的地方湿润度不能太大，好比游泳池周围，海风区。

玻璃棉吸音板专业供应商||玻璃棉吸音板厂家