

地板厂除尘器

产品名称	地板厂除尘器
公司名称	泊头市慧阳环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:慧阳 型号:HY-04 产地:河北省泊头市四营乡开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村
联系电话	13333079818

产品详情

地板厂除尘器采用集中处理系统，可以节省投资，管理方便。地板厂在生产加工过程中会产生浓度很大的粉尘，严重影响木器车间的工作环境污染了人们的生活环境和健康，为了您工人健康的着想，今天开始为你的员工创造一个健康、安全的环境。

地板厂的污染：木粉的污染物特征差异很大取决于材料的组成和物种和过程创造了灰尘。硬木往往比较木生产细颗粒加工。木材含水率导致独特的特点。潮湿的木头会产生不规则形状的颗粒有粘性或俗气的财产。

2、干燥的木材加工时可能会产生更多的碎片。胶和树脂也存在某些材料，如胶合板、定向结构刨花板和纤维板是处理。

地板厂除尘器收尘原理：少不了三个装置，管道系统，风机系统，过滤系统。在这三个系统中，不同配置的结构和功能是不一样的，但是_基本的原理都是一样，就像人戴口罩一样。管道连接地板机械和过滤系统，风机工作使管道产生负压吸尘。其中_主要的是风机的配置和过滤布袋的性能。地板设备在生产中产生的粉尘被除尘系统吸尘风管收集后，经调节碟阀、进风管进入地板除尘器，粉尘被阻留在滤袋外，干净的气体经滤袋、引风机、烟囱达标排放至大气，这样即达到了回收粉尘、净化废气的目的，也可使得各排放指标均达到排放要求。

地板厂除尘器主体结构：由上部箱体、中部箱体、下部箱体三部分组成。1. 上部箱体装有反叻双回转臂。在盖板上装有电动机，经皮带轮、减速箱和圆锥齿轮的三级变速，带动回转臂旋转。在回转臂上设有两个反吹风口，以1转/分的转速逐排对布袋进行反吹风，净化后的空气由排风口排出。为了便干检查设备是否正常和漏尘，在上箱体侧面装有观察孔。中部箱体装有花板、吊环、滤袋和滤袋框架以及含尘空气的吸入口。下部箱体装有滤袋框架的固定架和反吹风机的风管、排灰闸门等。

