

气动高真空球阀

产品名称	气动高真空球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:GUQ
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动高真空球阀用途和使用范围:GUQ系列气动真空球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门,气动真空球阀广泛适用各类气体,液体等正/负压力管道系统,符合GMP标准。

气动真空球阀主要性能：

- (1)、漏率: 1.3×10^{-9} Pa.M3/S
- (2)、压力范围: 5×10^{-7} Pa ~ 0.6Mpa
- (3)、工作温度:-30 ~ +232
- (4)、气源压力:0.4 ~ 0.6 Mpa
- (5)、工作介质:水、蒸气、酸、碱
- (6)、安装位置:任意
- (7)、寿命: 20000次
- (8)、原理:采用气动执行器驱动阀杆转90° 达到开关目的。

气动高真空球阀主要零件材料：

阀体：304、316L;

球体：316L;

密封件：增强聚四氟乙烯

气动真空球阀特点：

- (1)、密封结构设计独特漏率可达到 $<1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{M}^3/\text{S}$,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状;
- (2)、开关扭矩小,配置气动执行器小,工作稳定,可靠;
- (3)、结构紧凑,重量轻,外形简洁、美观;
- (4)、该阀既能适用高真空又能适用一定的正压力下使用由于球阀全通导又能达到超高真空要求,所以气动真空球阀也能适用于加速器真空系统。

气动真空球阀快卸法兰连接尺寸 (标准：GB4982)：

型号	DN	A	B	L	H
GUQ-16R	16	30	12.2	75	100
GUQ-20R	20	40	26.2	90	110
GUQ-25R	25	40	26.2	100	125
GUQ-32R	32	55	34.2	110	155
GUQ-40R	40	55	41.2	120	170