

# 三通四密封球阀

产品名称	三通四密封球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q45F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

三通四密封球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。L型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。产品特点：  
(1)、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。  
(2)、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小。  
(3)、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。

Q45F三通四密封球阀标准：

- (1)、设计、制造按API600 API6D
- (2)、结构长度按ZMV-2002
- (3)、法兰尺寸按ANSIB16.5
- (4)、试验和检验按API598 API6D

Q45F三通四密封球阀规范：

- (1)、设计、制造按GB12237-89
- (2)、结构长度按ZMV-2002
- (3)、连接法兰JB79-94
- (4)、阀门检查和试验按GB13927-89

三通四密封球阀主要零件材料：

序号No.

材料标准

材料牌号

碳钢

不锈钢

零件名称

GB

ASTM

GB

ASTM

01

排污塞

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/F304L/F316L

02

阀体

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12M02Ti

CF8/CF8M/CF3/CF3M

03

阀座O形圈

氟橡胶

氟橡胶

氟橡胶

氟橡胶

04

阀座弹簧

17-7PH

17-7PH

17-7PH

17-7PH

05

阀座

PTFE;PPL

PTFE;PPL

PTFE;PPL

PTFE;PPL

06

阀座支承圈

25镀铬25HRC

A105镀铬A105HRC

1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/F304L/F316

07

球体

1Cr18Ni9Ti

304

1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/F304L/F316

08

球体键

40Cr

40Cr

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

09

上阀杆

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/F304L/F316L

10

侧盖

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12M02Ti

CF8/CF8M/CF3/CF3M

11

垫圈

氟橡胶；PTFE；金属夹石墨

17-7PH

12

螺母

45

A194-2H

0Cr18Ni

A194-8M

13

双头螺柱

35CrMoA

A193-B7

1Cr17Ni2

A193-B8M

14

垫圈

氟橡胶；PTFE；金属夹石墨

15

阀盖

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12M02Ti

CF8/CF8M/CF3/CF3M

16

止推轴承

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

17

压环

25镀铬25HRC

A105镀铬A105HRC

1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/F304L/F316

18

填料O形圈

氟橡胶

氟橡胶

氟橡胶

氟橡胶

19

阀杆O形圈

氟橡胶

氟橡胶

氟橡胶

氟橡胶

20

阀杆填料

石墨

21

填料压盖

25镀铬25HRC

A105镀铬A105HRC

1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/F304L/F316

22

螺钉

35CrMoA

A193-B7

1Cr17Ni2

A193-B8M

23

支架

WCB

WCB

WCB

WCB

24

键

40Cr

40Cr

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

25

盲板

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12M02Ti

CF8/CF8M/CF3/CF3M