

穿墙止水螺杆粗牙与细牙的区别

产品名称	穿墙止水螺杆粗牙与细牙的区别
公司名称	南京匡坚建材有限公司
价格	1.10/米
规格参数	规格:m12 规格:m14 规格的:m16
公司地址	江苏省南京市江宁区谷里镇
联系电话	025-87731027 13815889474

产品详情

穿墙螺杆的丝牙规格有细牙、中牙、粗牙这三种情况，其中中牙为3mm的梯形扣，粗牙为6mm的梯形扣，有双头丝牙，有全身丝牙的，不论是双头螺杆或是通丝螺杆均为穿墙螺杆，这里粗牙与细牙的区别为，粗牙表面为梯形扣，细牙的表面是尖尖的，而且细牙螺纹螺距较小，并且在相同的螺纹长度上，旋入的牙数更加多，因此在切合度上技术要求更为精益求精。粗牙螺杆因螺纹大，因此相对来说螺距也大些，这样旋入的牙数就少些，每一牙的截面尺寸更大，受力好，更适合于承受较大的拉力及冲击力。也会被称为高强螺栓，这就是穿墙螺杆粗牙与细牙的工艺区别。

穿墙螺杆粗牙与细牙使用一样吗？

在实际使用中应尽量减少细牙螺纹，可以适当增大螺栓直径，主要也是公差的问题。细牙穿墙螺杆如果用于受力大的时候，操作时如发现丝扣里的毛刺一类的，不然极易咬死，安装不便，从使用的场所来定，有的要求低的地方尽量用粗牙，毕竟其加工精度低。但两者都用于建筑施工砼墙方面，不过从现在来看，粗牙穿墙螺杆用的还是比较多的，主要也是因为细牙螺纹的精度制作比较高，加工起来更为精细化，这样成本上也会稍高一些。他们的使用效果与应用场景是完全一样的。

南京匡坚建材有限公司创建于2004年8月，现位于南京江宁区金谷南路181号，主要经营的产品有：止水螺杆、三段式止水螺杆、穿墙螺杆、通丝螺杆、U形预埋件、止水钢板、地脚螺栓、山型卡、步步紧等建材。