

# 船用圆形防火风闸CF450R CBT3557

产品名称	船用圆形防火风闸CF450R CBT3557
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:飞航 材质:碳钢, 不锈钢 产地:江苏扬州
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

## 产品详情

关于船用调风门-船用防火风闸 技术参数：

设计制造检测标准	CB/T3557-1995
壳体材质	20# 304 (CF8) 304L (CF3) 316 (CF8M) 其他特殊材
感温元件	纯铜T3
大扭簧	优质弹簧钢60Si2MnA
公称通径/公称压力	DN100-DN100 (可非标定制)
连接形式	法兰连接 (II) 螺纹连接 (III)
法兰标准	GB JB ANSI JIS DIN
密封面	突面 (RF) 平面 (FF) 凹凸面 (MFM) 榫槽面 (TG)
外表	碳钢：防腐油漆 不锈钢：酸洗处理或防腐油漆

关于船用调风门-船用防火风闸 安装要点：

防火风闸（船用防火调节风门）在风管上的安装位置如高于2m，应采用绳索引下，操纵位置一般距地1.5m。当船用防火风闸（船用防火调节风门）需两侧操控时，如采用钢丝拉索，则钢丝拉索的总长度不超过6m，弯曲处不超过3处，弯曲半径不小于300mm，绳索采用DN20钢管作护套。装在危险区的防火风闸，遥控电磁阀宜与控制箱一起放在安全区。远距离控制装置（盒）安装在距地1.5m高处。厨房排风管道上防火风闸（船用防火调节风门）的控制，应考虑与二氧化碳的释放连锁，控制箱放在厨房门口附近。应急发电机室的风口防火挡板应与发电柴油机的启动连锁。按照ISO的要求，通常应急发电机室的防火风闸采用非故障关闭形式。

关于船用调风门-船用防火风闸 选型标记：

公称通径为700mm的圆形，右型，不可调节的船用防火风闸，通常标记为：CF450R CB/T3557-1995

公称通径为850mm的圆形，右型，不可调节的船用防火风闸，通常标记为：CF850R CB/T3557-1995

CFV80\*250L CB/T3557-1995 表示为：宽80mm，高250mm的矩形、左型，可调节的船用防火风闸

CFV350\*480L CB/T3557-1995 表示为：宽350mm，高480mm的矩形、左型，可调节的船用防火风闸

关于船用调风门-船用防火风闸 订货须知：

订货时请标注如下参数：

船用防火风闸的型号、船用防火风闸的口径、船用防火风闸的材质、船用防火风闸的法兰标准、船用防火风闸的数量。