

杭州水果组合冷库公司

产品名称	杭州水果组合冷库公司
公司名称	杭州冠宏制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇紫萱路279号领悦6号楼2028室
联系电话	13388616426

产品详情

组合冷库专门为种子培育、贮藏茶叶、烟草加工、食品加工、肉、禽、兔、冰蛋、蔬菜、冰淇淋、鱼、虾等百货超市、白酒酿造、医药化工品贮藏及科研而设计制造。具有制冷、除湿、加热、加湿等功能,可以保持空气温、湿度的调节的精度。组合式冷库材料新颖面板有:(玻璃钢、不锈钢、彩板钢),库板采用硬质聚氨酯保温材料及先进工艺发泡一次完成,各种规格任意组合,其重量轻、强度高、隔热性能好(入 0.024Kcai/m、h、)、耐腐蚀、抗老化(玻璃钢在东海中浸泡15年后才逐渐老化),防蛀、无毒、不霉,在超低温下更能显示其优越性。组合式冷库节能保温性能优越,降温速度快,保温性能长,与其它冷库相比,节能30-40%。系列配套:房板壁专业化生产,形成系列互换性强,形成多种规格任意组合的库房,为用户充分利用现有场地和建筑空间提供了方便。库温分别是 ± 5 、 -10 、 -18 和 $-18 \sim -23$ 特殊冷库可达 -30 以下,可满足不同的需要,多种规格组合、室内、室外两大类型:单间、双间、套间;库内配套有:吊顶冷风机,排管两种任选。装拆方便:冷库板壁采用内部预埋件扣式联接,装拆搬运方便,安装启用时间短,安装周期是土建冷库 $1/3 \sim 1/20$,中小型冷库一般3~5天支付使用,这对流动单位和边运地区尤为适宜。组合式冷库绿色环保节能根据《蒙特利尔议定书》,目前在冷库制冷系统中普遍使用的氟利昂制冷剂,由于对大气臭氧层的破坏作用,将会被禁止使用。(对于CFC类制冷剂,将迟在2010年停用,发达国家已在1995年底停用;对于HCFC类制冷剂,发达国家迟在2030年停用,而发展中国家迟在2040年停用。)本公司在冷库系统中采用新型环保制冷剂,推出系列绿色环保冷库。空气净化除异味采用新型电子除异味装置,利用高压放电电离空气产生臭氧,使其与库内异味成分(硫化物)发生化学反应,把异味消除,有效抑制库内微生物生长,保持库存食品的清洁卫生。本装置除异味有效率达95%以上,无需人工操作,能耗少,且使用寿命长。组合式冷库多样化配套保温材料选择多样化:保温芯有聚氨脂、聚苯乙烯等。面板材料有玻璃钢、彩塑钢、不锈钢、浮雕铝板等;制冷主机选择多样化:可选择进口或国产不同品牌的制冷压缩机;冷库用途多样化:有温度 0 到 15 的保鲜库,有低温冷藏库(温度从 -28 至 -18)或具有以上两种温度的一体双温型冷库。组合式冷库智能化控制系统专用微电脑自动控制柜,实现冷库日常运行的全自动控制。先进优化合理的系统配置制冷设备系统的合理匹配,在性能的发挥起着至关重要的作用。公司经过多年的工程实践,采用佳系统匹配,使制冷设备达到佳的制冷量及好的运行效果。与一般冷库系统相比,本冷库具有以下特点:1、绿色环保、除异味抗菌、节能省电、运行费用低2、运行可靠、无维修烦恼、制冷速度快、噪声低3、采用高效率风冷或水冷式冷凝器4、多样化的散热器可供选择(可分为翅片式、管壳式和板式换热器等)5、制冷剂、冷媒选择多样化(有氨、二氧化碳、氟利昂、丙烷、氦气等)大中小型冷库的选购1.冷却间用于对进库冷藏或需先经预冷后冻结(指采用二次冻结工艺)的常温食品,进行冷却或预冷。加工周期一般为12

~ 24h，产品预冷后温度一般为4℃。2.冻结间

用于需要冻结的食品，由常温或冷却状态快速降至-15℃或-18℃，加工周期一般为24h。3.冷却物冷藏间
又称高温冷藏间，主要用于贮藏鲜蛋、水果、蔬菜等食品。4.冻结物冷藏间
又称低温冷藏间，主要贮藏经冻结加工过的食品，如冻肉、冻果蔬、冻鱼等。5.冰库
又称贮冰间，用以贮存人造冰，解决需冰旺季和制冰能力不足的矛盾。