

沙特基础PBT(中国总代理商)

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 沙特基础PBT(中国总代理商) |
| 公司名称 | 上海市达双贸易有限公司 |
| 价格 | 28.00/KG |
| 规格参数 | 沙特基础:沙特基础代理 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区 |
| 联系电话 | 13818489196 |

产品详情

沙特基础PBT,沙特基础代理商

PBT沙伯基础创新塑料(原GE)货源稳定,质量保证,可为客户提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告.

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)310SEO-1001/沙伯基础(原GE)

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)310SEO-BK1066/沙伯基础(原GE)

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)357/沙伯基础(原GE)特性备注:未增强,冲击改良型。UL94 V-0 额定。用途:用于线轴、开关、外壳。重要参数:密度:1.34 g/cm³吸水率:0.08 %硬度:117

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)508R/沙伯基础(原GE)特性备注:0%玻纤增强 PBTP。优异的机械与热性能。非阻燃。降低的翘曲特性。重要参数:密度:1.5 g/cm³吸水率:0.06 %硬度:119

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)DR48/沙伯基础(原GE)特性备注:7%玻纤增强阻燃, UL94 V-0/5VA 额定。重要参数:密度:1.53 g/cm³吸水率:0.07 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:93 MPa弯曲模量:5030 MPa

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)DR48-1001/沙伯基础(原GE)特性备注:7%玻纤增强阻燃, UL94 V-0/5VA。重要参数:密度:1.53 g/cm³吸水率:0.07 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:93 MPa弯曲模量:5030 MPa

PC/PBTPC与PBT合金5220/沙伯基础（原GE）特性备注：未增强,优异的耐化学剂性和抗冲击性。重要参数：密度:1.21 g/cm³吸水率:0.12 %拉伸强度:58.6 MPa断裂伸长率:120 %弯曲强度:84.8 MPa

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)310SEO/沙伯基础（原GE）特性备注：增强注塑级耐燃性，UL94 V-0

用途：用于电力工业、线轴、键盘开关及开关组件、工具外壳

重要参数：密度:1.39 g/cm³吸水率:0.08 %缺口冲击强度:37 拉伸强度:59 MPa断裂伸长率:80 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)325/沙伯基础（原GE）特性备注：增强型，改良的流动性。用途：用于喷洒器及喷嘴等

重要参数：密度:1.31 g/cm³吸水率:0.08 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:52 MPa断裂伸长率:200 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)364/沙伯基础（原GE）重要参数：密度:1.3 g/cm³缺口冲击强度:14 断裂伸长率:70 %阻燃等级:0

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)4032/沙伯基础（原GE）特性备注：含30%的玻纤增强，注塑成型，高抗冲。

重要参数：密度:1.46 g/cm³成型收缩率:0.5 %拉伸强度:110 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:165 MPa

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)430/沙伯基础（原GE）特性备注：33 %玻纤增强，冲击改良。用途：用于连接器等。重要参数：密度:1.52 g/cm³吸水率:0.05 %断裂伸长率:2 %硬度:125

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)553/沙伯基础（原GE）特性备注：30%玻纤增强合金

重要参数：密度:1.59 g/cm³吸水率:0.07 %缺口冲击强度:85 拉伸强度:110 MPa弯曲模量:6890 MPa

运费优惠：送货上门服务范围广阔（北京、天津、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆）。