

特氟龙网格布

产品名称	特氟龙网格布
公司名称	泰州凯程合成材料有限公司
价格	40.00/1
规格参数	
公司地址	泰兴市根思乡一鸣路8号
联系电话	0523-89700876 13901439363

产品详情

特氟龙网带以悬浮聚四氟乙烯乳液为材料与浸渍高性能玻璃纤维网制造耐成的。

振鑫生产的特氟龙网带主要优势；

1. 尺寸稳定性好、强度高，具有良好的机械特性；
2. 具有高绝缘性能（介电常数小，摩擦系数低）防紫外线、防静电；
3. 耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
4. 不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；

特氟龙网带的主要优点：

- 1、尺寸稳定性好（延伸系数小于千分之五）、强度高。具有良好的机械特性。
- 2、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
- 3、透气性：输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。
- 4、可用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250度高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350度高温下放置120个小时，重量只会减少0.6%左右；在-180度超低温情况下可保持原有的柔软性。
- 5、特氟龙网带耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 6、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可以简单地清除。

7、防火阻燃性。

8、耐药剂性、无毒性，几乎能耐所有药剂物品。

特氟龙网带的用途：适用于印染、印花行业平幅烘干机、烘房输送带；过热机输送带；植绒流水线输送带；远红外烘干机输送带；丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；印刷行业UV上光机、UV光固机输送带；包装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；服装行业缩水定型机输送带；食品行业烘干生产线输送带等。

振鑫网带按经纬向可分为单经双纬特氟龙网带（增加抗拉强度），单经单纬（便于调试防跑偏），按照颜色有，米黄色，咖啡色（防红外线），黑色（防紫外线，防静电）