

临沂钢骨架发泡混凝土板隔音板建筑轻型板厂家

产品名称	临沂钢骨架发泡混凝土板隔音板建筑轻型板厂家
公司名称	济南保源隆新型建材有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘明水城东工业园
联系电话	0531-83263758 13969140389

产品详情

临沂钢骨架发泡混凝土板隔音板建筑轻型板厂家

钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚度好、变形能力强，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，zui符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构应研究高强度钢材，大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢，例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。钢骨架轻型板是由BAS改性水泥珍珠岩复合芯材制成，内部附有钢网架，一般板底钢丝直径3mm以上，保护层厚度20mm以上而且吸潮率低于0.1%。

钢骨架轻型楼板与屋面板的构造原理相似，但具有更高的强度和承载力，可用于建筑承重楼板。

1)产品用途产品主要适用工业厂房、输煤栈桥、办公商业楼、住宅loft夹层等建筑楼面。

2)产品规格楼板厚度一般为60-80mm，边肋高度一般为60mm—80mm，可根据不同荷载及单板跨度进行调整。外型尺寸根据实际使用要求确定，zui大单板跨度3m。

特殊板材设计有厂家根据图纸加工定制钢骨架轻型楼板安装使用：

(1)安装简便快捷，现场施工环节少。

(2)就位：按设计要求将板吊装就位后与钢梁或混凝土梁预埋件焊接固定即可。

(3)嵌缝：采用用高标号砂浆或细石混凝土灌缝。

(4)装饰：可在板面直接贴地砖、铺地板等。

<http://www.jnbaoyuanlong.com/>

济南保源隆板业有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、安装于一体的综合性新型建材企业。同时公司科研人员、施工人员与清华大学建筑设计院、山东省建筑材料科研所等国家科研机构在理论与实践相结合的基础上共同研发出钢骨架发泡混凝土板，适应了建筑市场的对新型建材的轻质、保温、高强、耐火、防水、隔音、抗震等的要求，又满足了国家对建筑节能、环保的规定，在既保持了传统钢筋混凝土板安全度高、使用寿命长的优点，又克服了质量重的缺点，实现了建筑轻型板业的重大突破，填补了国内空白，并取得了骄人的成绩。