

# 软性材质粘接 专用硅胶胶水 免处理剂不发白

产品名称	软性材质粘接 专用硅胶胶水 免处理剂不发白
公司名称	糯米化工（深圳）有限公司
价格	158.00/支
规格参数	品牌:糯米化工 型号:NM-501C-3 状态:透明
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业区63栋501（注册地址）
联系电话	18038105287

## 产品详情

### 一。综述

NM-501C-3 是单组份中性固化,通过与空气中的水份缩合反应放出低分子引起交联，而硫化成高性能弹性体。固化的弹性体具有优良的电气性体，耐老化，耐高低温，绝缘，防潮不溶胀并且对大多数金属和非金属材料具有良好的粘接性，能对多种电子元器件起密封粘接作用并对周边环境不产生污染，并且对被粘材料无腐蚀性。

### 二。技术特性（注：数据为室温环境测试。）

#### 序号检验项目规格

1外观全透明

2表干时间(min)30 ~ 60

3硬度(Shore A)10 ~ 18

4伸长率(%)200 ~ 400

5抗拉 强度(MPa) 0.5

6粘接 强度(MPa) 1.0

7体积电阻率( .cm)  $1.0 \times 10$

8耐压强度 (kv/mm)18 ~ 25

9介电常数(60Hz)3.0

10介电损耗因子(60Hz)0.003

### 三．用途

- 1．粘接：各种水下仪表的防水、防潮粘接，各种电器传感器的弹性粘接。
- 2．密封电热管末端，化工设备，视镜、电器设备、小家电、电源供应器、LED模块、灯条，光学仪器等的密封。
- 3．涂覆：对各种电子原件、半导体器材和电器设备的绝缘，防潮防震，保护作用。

### 四、使用方法及注意事项

- 1.清洁并干燥待粘物表面，用手挤软管或装上专用挤胶设备挤出即可；
- 2.注意施胶厚度不宜超过 6mm。24 小时后全干，7 天后强度达到高，在未完全固化之前请勿受力。
- 3.施胶过程中未一次性用完，注意密封出胶口；施胶时避免接触眼睛；施工和固化过程中不能密闭，应保持良好通风环境。

### 五、包装和储放

本产品根据客户的不同需要，包装有：100ml 铝管，300ml IPE 管，本品为无毒非危险品，避免雨淋和曝晒，储存于阴凉干燥处，保质期 6 个月。

\* 后缀表示颜色:W(白),B(黑),G(灰),R(红),L(透明),C (半透明)。

欢迎来到糯米化工（深圳）有限公司网站，

具体地址是广东省深圳市龙华区建辉路信伟商务大厦1116，联系人是张生。联系电话是,联系手机是,主要经营糯米化工（深圳）有限公司创立于2015年，座落在经济活跃的深圳龙华区，是一家以技术为核心、以寻求优胶粘解决方案为宗旨的企业。公司由糯米糯先生领导，一群年轻、活力、满怀理想与激情的实干青年加盟，共同为技术创新、解决方案、高效服务而不断努力。。单位注册资金单位注册资金人民币100 万元以下。公司长期供应粘胶剂,AB胶,硅胶,点胶机,导热硅脂等，产品质量完全符合行业要求，被用户评为信得过产品，畅销全国各省市、自治，欢迎新老客户来选购考察！