

防撬、隔噪音、保温、隔热、耐腐蚀--欧式工业卷帘门

产品名称	防撬、隔噪音、保温、隔热、耐腐蚀--欧式工业卷帘门
公司名称	烟台市三星门业有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	开启方式:卷闸 安全等级:A级 产地:山东烟台
公司地址	芝罘区黄务办事处篆山村
联系电话	13371396888

产品详情

开启方式	卷闸	安全等级	A级
产地	山东烟台	品牌	烟台三星
门框最大尺寸	定制 (mm)	类型	欧式工业卷帘门
水密性	强	抗压强度	强 (Mpa)
摆锤冲击量	强	材质	金属
等级	优质	风格	欧式
开关类型	电动	类别	整套门
门框板材厚度	定制	使用范围	商铺
颜色	定制		

欧式工业卷帘门：

产品介绍：欧式工业卷帘门采用双层彩钢板，内填充聚氨酯

发泡材料，确保大跨度门体强度，外表采用先进

的多层静电喷塑处理，不仅美观，而且耐久性大

大增加，具有防撬、隔噪音、保温、隔热、耐腐

蚀优点和特点。

门框与导轨：包箱、门框及导轨选用不锈钢折弯做成

密封性能：门框两侧毛刷密封压合紧密，可减少噪音，起到良好防虫、防蝇、防尘、防风、保温效用。

动力系统：动力系统采用一体式高同心钢轴直接传动。

开门机：快速卷门专用电机。带制动器、手动释放及尾部输出轴。开启速度0.6-1.2m/秒。两相电源或三相电源，功率为0.55-1.5kw，ip55 50hz

编程控制系统：快速门专用控制箱，采用plc控制；由变频器，电脑编程plc和各种常用性保护装置组成。

开启装置：按钮式开关，卷门具有高频开启1200-1600次/天，开启速度0.6-1.2m/秒，停电手动摇把。

安全装置：设置急停按钮，应急情况下可即使门退出运行，排除故障后再工作。