

# CMA高效抗裂防水剂

产品名称	CMA高效抗裂防水剂
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

## 产品详情

### 技术性能

- 1、掺量：占混凝土中胶凝材料总量的8-12%；
- 2、抗压强度：不低于基准混凝土，后期强度增加10%以上；
- 3、坍落度：保留值优于基准混凝土；
- 4、混凝土渗透高度比 30%，48h吸水量比 65%，28d收缩率比 125%；
- 5、与其它化学外加剂适应性好，碱含量低；
- 6、抗渗等级 P20，抗冻等级 F200，对钢筋无锈蚀危害，降低水化热12%以上，抗化学侵蚀、耐磨蚀性、抗碳化能力均高于普通混凝土；
- 7、无毒、无味，对水质无影响。

### 包装与储存

- 1、本产品用外编内塑包装，每袋50kg $\pm$ 0.5 kg；
- 2、产品应放置在干燥场所，预防受潮；
- 3、未使用完的产品应及时密封，以避免产品受潮变质；
- 4、在密封状态下，产品保质期六个月，超过保质期的产品，使用前必须重新检测，合格后方可使用。