

手动圆型插板阀、不锈钢圆形插板阀

产品名称	手动圆型插板阀、不锈钢圆形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ73X/W/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/W/F-10P手动圆型插板阀、不锈钢圆形插板阀简介：

刀闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排灰、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。到今天，全球刀闸阀用量zui大的是美国和日本。

手动圆型插板阀、不锈钢圆形插板阀采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。主要零部件材料：

阀体、上盖碳钢、不锈钢闸板 不锈钢闸杆 不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动圆型插板阀、不锈钢圆形插板阀主要性能规范：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动圆型插板阀、不锈钢圆形插板阀执行标准; 设计制造 Design and manufacture:
JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000

JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance:

GB/T13927-92 手动圆型插板阀、不锈钢圆形插板阀主要外形尺寸：单位：mm

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M16180108046195160135
3154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M20280292
00603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042
888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M225302855001276706205851200
20-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024
-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M307001050