

气动不锈钢圆形插板阀、对夹式刀型插板阀

产品名称	气动不锈钢圆形插板阀、对夹式刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:PZ673W/X/H/F-10P 介质:灰渣颗粒 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W/X/H/F-10P气动不锈钢圆形插板阀、对夹式刀型插板阀是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50 ~ DN800，工作压力1.0 ~ 1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于洗煤厂和造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动不锈钢圆形插板阀、对夹式刀型插板阀特点：

具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。

气动不锈钢圆形插板阀、对夹式刀型插板阀性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢

不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

零部件材料型号材料阀体阀杆密封面填料PZ73H-10C/16CWCB2Cr13硬质合金、聚四氟乙烯V型聚四氟乙
烯、柔性石墨环PZ73F-10P/16PZG1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9TiPZ73Y-10P/16PCF8 (304)0Cr18Ni9 (304)

气动不锈钢圆形插板阀、对夹式刀型插板阀产品外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)DNLDD1D2Hz × MD0504316
01251002854 × M1618065461801451202984 × M1618080461951601353154 × M16220100522151801553658 × M1622
0125562452101854008 × M16230150562802402104758 × M20280200603352952655408 × M203602506839035032063
012 × M203603007844040036878012 × M204003507850046042888516 × M20400