

# 黄山聚酯纤维吸音板价格

产品名称	黄山聚酯纤维吸音板价格
公司名称	义乌市裕声建材有限公司
价格	11.88/平方米
规格参数	品牌:裕声
公司地址	浙江省义乌市北苑街道春晖路18号飘娜电商园一期405室（自主申报）
联系电话	15224076365

## 产品详情

义乌市裕声建材有限公司是一家集声学材料生产设计、建声咨询设计、声学材料销售为一体的综合性声学材料企业，公司主营吸音、隔音等环保装饰材料。为了满足客户的更高需求公司引进了先进的生产设备，在工艺及质量上得到充分的保障。公司主营产品：槽木吸音板、孔木吸音板、布艺软包吸音板、聚酯纤维吸音板、生态木吸音板、水泥木丝吸音板、声学活动隔断、隔音板、隔音毡、吸音棉、干挂板、吸音喷涂等声学装饰材料。自公司创立以来产品广泛应用于体育场馆、会议中心、文化中心、学校、会议室、办公室、多功能厅、教堂、酒店、影剧院、歌剧院、音乐厅KTV、酒吧等场所，依靠过硬的产品质量和技术得到新老客户一致好评及行业认可。裕声建材以诚信为本、质量第一为宗旨，凭着无微不至的售后服务体系。以“专业、专注、信赖、贴身的个性化服务致力于长久合作”为目标。立足于浙江，面向全国；以高效和周到的服务，赢得了广大用户的信任和青睐。

### KTV隔音装修的几点要素-KTV隔音墙装修要点

有很多KTV在营业不久就被查封了，绝大多数原因都是因为扰民了，装修隔音效果不达标，今天笔者就教大家怎么样去杜绝这样的事情发生，较好的避免办法就是在KTV设计之初一开始就应该做好隔音。

吸音板墙面施工方案 KTV装修比其他场所要相对更复杂一点，所以我们在进行对Ktv装修的时候必须要考虑好其声学设计！南海瑞鑫装饰声学作为专业的声学环境专家，那么下面南海瑞鑫装饰声学小编整理了几点：

#### 1、用重墙来隔断大声压级声源的干扰

大厅和包房之间，包房和包房之间都要作好隔声处理。

#### 2、隔墙砌到水泥天花的顶部

很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法，以便上部预留空调管道、排风管道、消防管

道和电源线材管道之用，这种办法在吊顶之后，不但施工极为费力，而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先，然后砌墙，密封墙体，然后才吊顶。

### 3、消声墙面的比例设计要合理

苏州吸音板厂家 很多人知道在包房里设计一些聚酯纤维吸音板可以减轻话筒的啸叫，但有时过分的强调吸音效果，反而会引起话筒混响不足，声音的干涩，以至于影响整体的演唱效果。因此，包房内还应该有一定的声音反射，比如说硬质地板的设计，墙面采用原木拼版的设计，就可以解决混响比例不足的情况。

### 4、天花吊顶的设计

一般建议采用简洁处理，在处理好吊顶骨架的强度的情况下，特别是处理好音箱吊挂位的强度，并要作好记号，顶部采用石膏板，四周采用石膏成型模块，周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的成都木质吸音板三基色彩灯，相成光折射组合。

### 5、音箱的合理布局，可以减少互相干扰

一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计，同时减少音箱后背板碰着墙面，一来方便布线 and 供电，二来也可以减少声音的干扰。

6、选用吸音隔音棉，经济划算，价格比传统聚酯纤维吸音板等吸音材料、隔音材料相对价格较低，施工简单，与建筑原有的格局完美结合，也大大减少了施工时间。更重要的是多种色彩供选择，完全符合设计师的设计风格。或者是吸音、隔音、防火性能等方面，吸音棉有着传统声学材料无可比拟的优势，达成了KTV音效升级的初衷。

### 7、处理好各个门窗的隔声

解决好门、窗的漏声问题，如大部分KTV包房都是采用普通门或软包门，在KTV包房内高达105dB以上的高噪声环境下，隔声是显然不够的，解决办法可以采用隔音门，或设计双层门，形成“声闸”隔声结构，效果显著。

8、处理好管道部分的串音和干扰；空调管道和排风管道的干扰尤其明显，要处理好管道安装部位的牢固强度，同时要考虑接触部位的密封度。

噪声防护设计较主要、较有效的方法是弄清楚声源特性，然后利用声学知识确定设计声学材料与结构，选对隔音材料，并在装修前期介入，方可做到有备无患，事半功倍之效果。希望以上的有关KTV隔音墙装修要点的内容对大家有所帮助。