

8芯光纤配线箱厂家热销

产品名称	8芯光纤配线箱厂家热销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:8芯光纤配线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

8芯光纤配线箱厂家热销-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

一套优质的8芯光纤配线箱能为生活带来更多的舒适与便捷，但是8芯光纤配线箱的选购困扰着不少朋友，如何买到适合自己的好8芯光纤配线箱呢？选对方法很关键！在笔者看来，其实买8芯光纤配线箱还是要根据自己的实际情况来进行合理的挑选，不要盲目的追求价格不菲的高端通信产品，有句话说得好，适合自己的才是好的，够用就行！下面，笔者盘点了目前市面上热卖的超值实惠好8芯光纤配线箱，希望大家在选购时带来一些帮助，话不多说，一起来看看吧！

宁波品悦通信作为浙江省优先的通信设备产品8芯光纤配线箱巨头，在通信设备行业领域有着不可撼动的地位。品悦通信每一年推出的通信设备产品都引领着整个行业的走势，从最早的嵌入式光纤分纤箱、SMC光缆交接箱、多功能网络机柜到全新分光分纤箱无不验证了这一点。2018年，品悦通信带来全新光纤分纤箱，通过长时间的深度体验，这款产品以完美的表现证明品悦通信作为通信设备产品优质品牌的意义，这是毫无疑问。

8芯光纤配线箱产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

8芯光纤配线箱光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测

试用的空间。

8芯光纤配线箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% (+ 40)

大气压力： 70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度： 180 °

接地排耐电压水平： 3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻： 2 × 10²⁰M 500V

宁波品悦光纤配线箱结构特点：

- 1、箱体全封闭式结构，外形美观。
- 2、箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。
- 3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。
- 4、采用插片式光分路器，配置更灵活自由。
- 5、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。
- 6、插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。
- 7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

五、技术条件：

1、环境要求

工作温度： +5 ~ +40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力： 70KPa ~ 106Kpa

- 2、主要技术指标 插入损耗： 0.2dB UPC回波损耗： 50dB APC回波损耗： 60dB 插拔耐久性寿命： > 1000次
- 3、防雷技术指标箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V (直流电) ；IR 1000 M /500V 箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V (直流电) /min不击穿，无飞弧；U 3000V 六、

使用方法：1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下

8芯光纤配线箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

宁波品悦光纤配线箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

4. 光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
5. 线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
6. 提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
7. 在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
8. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
9. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
10. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
11. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

光纤配线箱产品标准如下：

产品名称

产品类型 (PY-GF)

产品标准

长*宽*高 (mm)

备注

(设备方法)

插片式8芯光纤分纤箱

PY-GF8型

220*180*62 (mm)

挂壁式、抱杆式

插片式16芯光纤分纤箱

PY-GF16型

315*275*96 (mm)

挂壁式、抱杆式

插片式16芯光纤分纤箱

PY-GF16型

340*265*115 (mm)

挂壁式、抱杆式

插片式16芯光纤分纤箱

PY-GF16型

375*293*120 (mm)

挂壁式、抱杆式

插片式32芯光纤分纤箱

PY-GF32型

420*320*125 (mm)

挂壁式、抱杆式

12芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX12型

220*180*62 (mm)

挂壁式、抱杆式

12芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX12型

265*230*85 (mm)

挂壁式、抱杆式

12芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX12型

275*215*70 (mm)

挂壁式、抱杆式

12芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX12型

340*265*115 (mm)

挂壁式、抱杆式

16芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GF16型

300*270*100 (mm)

挂壁式、抱杆式

24芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX24型

315*275*96 (mm)

挂壁式、抱杆式

24芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX24型

379*290*115 (mm)

挂壁式、抱杆式

36芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX36型

420*320*125 (mm)

挂壁式、抱杆式

48芯光纤分纤箱-分线箱

PY-GPX48型

420*320*125 (mm)

挂壁式、抱杆式

64芯光纤分纤箱

PY-GPX64型

488*388*140

办公楼综合布线项目介绍

1. 布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为网络、数据、图像、视频等系统信号提供高性能传输路由。

2. 作为一个综合性的线路平台，应具有的兼容性和开放性，可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构，提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。

3. 系统应具有开放的模块化结构，可灵活地进行资源分配，线路管理、变更和扩展。

4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境，可快捷简便地进行系统安装和运行。

5. 在充分考虑目前应用情况下，以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽，为日后系统的升级提供充足的空间。

6. 采用目前国际上的工程标准及规范，去设计和规划系统。

2. 办公楼综合布线项目要求

基本情况：整个局域网采用以太网技术，主干带宽达1000Mbps，1000Mbps到桌面。

1、 开放。采用标准RJ45接口，兼容不同厂家的标准产品。

2、 灵活。水平子系统支持语音、数据，支持100Base-T 1000Base-T等。

3、 先进。采用目前流行，具有一定先进技术的超六类系列产品。

4、 易于管理。面板、配线架有明显标识，机房线路管理、维护方便。

3.有关技术要求

1.符合的国际标准ISO/IEC11801超六类布线系标准，产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求，并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。

2.进行开放式布线，所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递，满足电视会议，多媒体等系统的需要。

3.能满足灵活的应用要求，即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

4.所有接插件都应是模块化的标准件，以方便管理并在将来有更大的发展时，容易地将设备扩展进去

5.能够支持千兆速率的数据传输，可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。

6.网络易于管理。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等，规格多样，可以完全根据您的需求来订做。欢迎来电咨询“8芯光纤配线箱”。