

实验室4 冰箱

产品名称	实验室4 冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	39898.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 容积:50-1028升 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

实验室4 冰箱 说明：北京福意电器有限公司主要产品有，-20 冰箱，恒温恒温柜，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等系列产品。公司始终以科技创新为宗旨，合作及引进相结合，以差异化的设计理念，持续不断的销售和具有创新、技术的实验室及医用仪器设备。

实验室4 冰箱 参数：

- 1、型号：FYL-YS-280L
- 2、有效容积：280L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A
- 7、噪音（声功计）：42dB（A）
- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：595*570*1445mm

- 11、内径尺寸：520*440*1230mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

 产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

 型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm

实验室4 冰箱 产品特点：

配备节能机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久、环保、稳定；

全方位冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；

采用全优化3D立体制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品高保鲜度；

微电子中央处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；

独特的快速制冷技术，纯铜管恒温箱，将优良的控制器的、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；

聚氨酯整体发泡技术，环保发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；

高光彩钢设计，铝合金门框，易清洁不变形，外观高档豪华，款式新颖；

采用中空钢化玻璃，柜体内均为彩钢喷涂板，超强抗腐蚀，美观易清洁；

浸塑隔开式储物架，物品存放更简单，展示效果更美观；

豪华透明灯箱，自由更换画面，全方位立体展示；

带滚轮及调节脚设计，移动、使用两方便；

宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。

公司产品说明：福意联产品温度范围在2-8 、4-38 、2-48 、0-100 、-30-10 、-25-10 温度宽泛，可任意设定需要的数值，采用国外优良热补偿技术，特别适合卫生、防疫、食品化工、环保、医用、科研、环境监测站等部门使用。适用于储存有温度要求的生物冰箱制品、生物冰箱制剂、2-8度试剂、样品、标本、贵重物品、食品等的安全储存或凡有要求存放0-100度之间的任何产品、物品，菌种、生物冰箱、食品等的恒温保存和培养，也用于加热生理盐水，药品伏液，甘露醇，注射液，冲洗液等