

莱芜二合一收缩机

产品名称	莱芜二合一收缩机
公司名称	山东鼎冠机械设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:FM-5540 产地:济南 功能:收缩
公司地址	山东省济南市天桥区北园大街车站北街103号2单元203室
联系电话	0531-58183858 13245313635

产品详情

优点

采用远红外线直接加热;

设备体型小巧,预热时间短、省电;

电子无级变速调温;

收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装完美;

适用于规则或不规则物品的包装

?产品特点：FM系列二合一热收缩包装机以POF、PP、PVC收缩膜为材料，集封口和收缩为一体，只须一个人工作便可完成封口和收缩作业，且降低了功率的消耗，广泛用于饮料、礼品、五金、化妆品、玩具及塑胶等外包装。?

操作说明：

1将机器置于平地，开机前，检查机器个零部件在运输中是否有出现松动、移位等现象。

2检查无误后，接通电源，如只进行封切，请将转换开关拨到 档，如进行封切、收缩，则将转换开关拨到 档。

3将套膜轴穿过薄膜料筒中心并固定，将套膜轴置于滚筒座上，将薄膜穿过打孔器之后，将膜分开通过开膜器，使薄膜一层在工作台上，一层在工作台下，并封切好垂直边。

4收缩操作前，将机器预热5-7分钟，即达到温度器所需的工作温度（一般在170-230 ），封切时间在1秒左右，收缩时间应在5-6秒左右。应根据实际情况进行调整。

5将要包装的物品放入收缩膜中，并靠近封切好的垂直边，使其与刀刃的距离以10mm至30mm为宜，留有收缩余地。按下上盖把手，档透明工作罩下压到位时，电磁铁即刻通电吸合，开始进行工作，此时操作者的手即可离开，无需一直按着上盖。 ，收缩完成后透明盖自动弹起，整个操作完成。

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

鼎冠机械售后指导并承诺客户：山东鼎冠机械设备有限公司【鼎冠】sddg1808gwq

- 1、 维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、 在本年内机器因质量问题而发生故障，山东鼎冠免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、 超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、 如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务

山东鼎冠机械设备有限公司，是国内较为专业的包装机械制造商，专业研发生产

包装机，灌装机，封口机，喷码机，打码机，封箱机，打包机

。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号。

厂家直销，售后服务有保证。质保一年，终身维修。欢迎新老客户前来咨询，洽谈，购买。【我们生产的不仅仅是您所需要的产品，更多的是你们需要的一种服务。我们拥有经验丰富的高素质售后服务人员，为您的生产经验保驾护航】。

产品名称:FM-5540 二合一收缩机 价格：3500

蜂蜜收缩机 化妆品收缩机，pof膜二合一收缩机，PVC二合一热缩包装机，茶叶盒全自动收缩机，5540热收缩膜包装机

sddg1808gwq? 采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面，经过加热，使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提高产品的展销性，增加美观及价值感。sddg1808gwq经过热收缩机包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其是当包装易碎品时，能防止器皿破碎时飞散。此外，可减低产品被拆、被窃的可能性。特点收缩过程中，不影响包装物的品质，而能收缩快速完美，包装后的产品能密封、防潮、防撞击、适用于多件物品紧包装和托盘包装。1、汲取了国外的先进技术，并结合国内现状，以独特的创意，对各类包装物进行自动集合、整理、叠层、包膜热收缩，从而克服了国内同类机易抖动带来的叠装不稳、易卡机、对轻薄小体积的小盒产品不适应等不足，拓宽了该机在包装领域中的适应范围和能力。2、大量采用国际知名公司的配套件。整机电气元件全部采用了OMRON、NORGEN等世界著名品牌元件，设备运行稳定可靠，在相关行业获得客户的

好评。3、既可独立运行完成小盒的中包装，也可与前端套盒机联接，在后端与装箱机联接，不需再增加特殊的机械装置。4、经包装的产品，外观光滑整齐，包裹紧扎，焊缝牢固，优于市场上其它包装机的包装质量。结构及配置

优点