EAA热熔胶衬服饰贴合材料陶氏5986

产品名称	EAA热熔胶衬服饰贴合材料陶氏5986
公司名称	东莞市樟木头宏茂塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇石新社区石马149号A铺
联系电话	13528622273

产品详情

EAA热熔胶衬服饰贴合材料陶氏5986助剂材料及应用介绍：助剂载体：应用于阻燃母粒，相容剂母粒，填充母粒，色母粒，高级增韧剂母粒。载体树脂的加入，不会影响阻燃体系的阻燃系数，并且能够提高助剂在工程塑料体系的相容性。EVA 741，742：应用于增塑剂，PVC材料改性，可以作为永久增塑剂使用，并且在使用过程中不会析出迁移到制品表面。EVA4942：应用于增韧剂，PVC材料增韧改性。对共混体系的低温性能，极性，耐化学性等性能显著的提高。EVA 40W副牌料：应用于热熔胶，油墨，涂覆，薄膜领域。EMA：应用于增韧相容剂，PC,PC+ABS，PC,PBT等工程塑料的抽粒增韧改性。EEA：应用于PC,PBT,PPS等工程塑料的抽粒增韧改性。ENBA：应用于PPS，PBT，PET,PC,PC+PBT等工程塑料的抽粒增韧改性。EBA：应用于ABS,AS,PVC等塑胶材料的改性，也可用于沥青改性。PTW：应用于PBT,PET等聚酯材料的冲击改性。EMMA：用于PE,PP等塑料薄膜的改性。GMA：应用于PC+PBT,PA+ABS等工程塑料的合金抗冲击改良。溶质调节剂（PE降脂剂）：应用于降低HDPE溶质，改良管道挤出性能和管道强度。提高工程塑胶原料及通用塑胶材料的流动性。EAA　美国陶氏　1040EAA
美国陶氏　1321EAA　美国陶氏　1410EAA　美国陶氏　1430EAA
美国陶氏　2220EAA　美国陶氏　3002EAA　美国陶氏　3003EAA
美国陶氏　3004EAA　美国陶氏　3330EAA　美国陶氏　3340EAA
美国陶氏　3440EAA　美国陶氏　3460EAA　美国陶氏　373EAA
美国陶氏　4608EAA　美国陶氏　5980EAA　美国陶氏　5986EAA
美国陶氏　5990EAA　美国陶氏　6100EAA　美国埃克森美孚　5020EAA
美国埃克森美孚　5050EAA　美国埃克森美孚　7010EAA　美国陶氏
5980IEAA　美国杜邦　2002EAA　美国杜邦　2014EAA　美国杜邦
2022EAA　美国杜邦　22E780EAA　美国杜邦　30707EAA　美国杜邦
3440EAA　美国杜邦　3990EAA　美国杜邦　52009EAA　美国杜邦
53070EAA　比利时埃克森美孚　5100