

# 河北公路交通标志杆厂家，F型标志杆加工

产品名称	河北公路交通标志杆厂家，F型标志杆加工
公司名称	沧州胜翔交通设施有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:胜翔交通 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	盐山县蒲洼工业区常惠线蒲城路东（注册地址）
联系电话	18032713510

## 产品详情

交通标志杆 主要原材料:镀锌钢管、镀锌钢板. 材质：Q235、Q345，规格范围：直径76~351mm。  
产品特点：1.抗风能力强、强度高、承载大。2.整杆采用一次折弯工艺或法兰拼接工艺，安装更为方便灵活。3.杆体表面采用去油、磷化、热浸锌工艺，使用寿命大于20年。4.杆体外观采用室外静电喷塑工艺，颜色与周边环境协调一致。可根据客户及周边环境的要求，采用多种式样，灵活多变。杆体经大型机械折弯一次成形，外观有圆形、正六边形、正八边形等，杆体内外均采用热镀锌进行防腐处理，若有需要，也可根据实际使用环境，使用喷涂技术进行表面装饰。防腐采用热镀锌、镀锌后喷塑。镀锌后的标志杆使用期限可达20年以上，喷塑的标志杆外表美观，有多种颜色可供选择 交通标志杆、监控杆、路灯杆，均采用优质钢材制造，工艺先进，主杆材料采用优质无缝钢管或Q235或Q345优质钢板加工制作。标杆根据其用途可以分为很多种，用于交通设施的称之为交通标杆，根据其形状 公路标志杆可以分为如下几类：[1]公路标志杆分为：单柱式公路标志杆 双柱式公路标志杆 单悬式公路标志杆 双悬式公路标志杆 单悬式公路标志杆分为：单悬式单臂公路标志杆 单悬式双臂公路标志杆 单悬式三臂公路标志杆 双悬式公路标志杆分为：双悬式单臂公路标志杆 双悬式双臂公路标志杆 双悬式三臂公路标志杆

我国交通标志杆如何安装这个政府是有明文规定的，交通标志杆安装应使标志面垂直于行车方向，视实际情况调整其水平或俯仰角度；标志安装应尽量减少标志面对驾驶人的眩光；标志安装角度宜根据设置地点道路的平、竖曲线线形进行调整。路侧标志应尽可能与道路中线垂直或成一定角度。其中，禁令和指示标志为 $0^{\circ}\sim 45^{\circ}$ ，指路和警告标志为 $0^{\circ}\sim 10^{\circ}$ ，门架、悬臂、车行道上方附着式标志的板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜 $0^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 。