

铂英特环氧彩砂自流平地坪漆 商场办公室地坪施工

产品名称	铂英特环氧彩砂自流平地坪漆 商场办公室地坪施工
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	36.00/KG
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-3102 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特环氧树脂彩砂自流平地坪

Epoxy resin sand self leveling floor

产品概述SUMMARIZE

铂英特环氧树脂彩砂自流平地坪体系属于双组份环氧树脂系统，固含量高，具有优异的硬度、耐磨及抗划伤性能，可添加各种骨材，经过现场整体现浇铺设，可根据要求配置成不同的风格及图案，美观耐用极具装饰性。

产品特性CHARACTERISTIC

高洁净度、无连接缝、可满足GMP检测要求；

耐磨损性能优越、耐弱酸碱、可抑制霉菌滋生；

抗划伤性好、防滑、耐重压、耐冲击；

颜色自由搭配、色彩柔和、装饰效果好；

满足个性化设计、彰显高贵气度；

一般使用年限为10年以上。

用途PURPOSE

无菌洁净区：医院、制药业、食品行业、科研实验室；

高端工业领域：烟草行业、飞机制造业、电子通讯行业；

机械制造业：动车行业、汽车行业、数码机床行业；

公共场所：大型商场、展览厅、地下停车场、地铁站、机场、写字楼。

施工工艺CONSTRUCTION TECHNOLOGY

基面要求

基面应平整，无油污，混凝土强度不低于C20，新做混凝土必须达到养护期，一楼基面混凝土必须施工有效防水层，基面含水率低于6%；

基面处理

(1) 清除原地面上的一切杂物；

(2) 针对基面的实际情况，采用专门的设备，将基面彻底打磨平整，并最大限度地使基面毛糙，以增加底涂和基面的附着力，打磨结束后，用大型的工业吸尘器吸尘，如果基面有油污，则必须彻底清除，对空洞裂缝处必须使用环氧树脂砂浆修补；

(3) 施工底涂前基面必须达到干燥、无尘、无裂缝、无水泥浮浆、无麻面、无孔隙；

底涂

用刷涂、辊涂或喷涂的方法施工封闭底漆一道至两道，两道之间的间隔时间在8h以上。对于旧地面，应增加一道底漆。底漆施工时应注意涂布均匀，防止漏涂

中涂

待底涂层完全固化后，然后将环氧中涂漆与固化剂按一定比例混合，加入适量的石英砂搅拌均匀，用镬刀均匀涂装，有效找平基面的不平、封堵针孔和沙眼同时增加强度，达到耐压、抗冲击的效果

面漆

将配好的环氧彩砂自流平面漆充分搅拌后，倒在施工的起始位置，用镬刀镬涂，从边角开始。镬涂的时候要用力按住镬刀，让它与地面倾斜成一定的角度，然后顺着地面刮平。为了使搭接处平整，要记得左右来回反复刮涂。镬涂时用力要均匀，不然容易造成接缝或是刀痕

注意事项MATTERS NEEDING ATTENTION

(1)、施工完毕，需固化期3-7天，才能搬设备及堆放重物，在搬运过程中，刚做完的环氧地坪表面要铺垫柔软的纸板，避免划伤；

(2)、地坪区域严禁用金属器具及超过2-3H的尖物在地面上拖、擦、划刻和撞击；

(3)、工作人员进入环氧地坪区域必须穿软底的拖鞋、胶鞋或配有鞋套方可进入，严禁穿硬质皮鞋；

(4)、在地面行驶的叉车、小推车等工具的滚轮应采用橡胶轮；

(5)、物品不要随地拖拉，最好用装橡胶轮的小车搬放；

(6)、平日以柔软半潮湿状的拖布清扫地面，或用抹布擦拭干净，每月定期使用地板蜡涂覆地坪表面形成保护膜，增强抗划伤；

(7)、地面如受污染，可用中性洗涤剂擦洗；

(8)、地面溅溢到酸、碱等药剂时，应立即用水清洗。