

硅胶玻璃纤维布

产品名称	硅胶玻璃纤维布
公司名称	泰州凯程合成材料有限公司
价格	20.00/1
规格参数	
公司地址	泰兴市根思乡一鸣路8号
联系电话	0523-89700876 13901439363

产品详情

硅橡胶涂覆玻璃纤维布

简称硅胶布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。

硅胶布性能：

- 1.用于低温-70 到高温230 之间。
- 2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年
- 3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM

硅胶布主要用途：

- 1.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 2.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
- 3.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
- 4.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

材质

型号

厚度(mm)

断裂强度

(n/50mm)

胀破强度mpa

可燃物

宽度(mm)

1, 玻璃纤维

2, 高温硅橡胶

5013

0.13

1500/1200

2.0

25%

0--1500

5025

0.25

1800/1500

2.1

25%

0—1500

5040

0.40

2000/1600

2.2

25%

0—1500

5050

0.50

2200/1800

2.3

25%

0—1500

5060

0.60

2400/2200

2.4

25%

0—1500

5070

0.70

2500/2300

2.4

25%

0—1500

5080

0.80

2600/2400

2.5

25%

0—1500

5090

0.90

2800/2600

2.5

25%

0—1500

5100

1.00

3000/2800

2.6

25%

0—1500

5120

1.20

3400/3000

2.5

25%

0—1500

5150

1.50

3700/3300

2.3

25%

0—1500

5200

2.00

4200/3800

2.2

25%

0—1500