

直销夹布输水胶管 胶皮管 橡胶软管

产品名称	直销夹布输水胶管 胶皮管 橡胶软管
公司名称	河北启航橡胶制品有限公司
价格	8.00/米
规格参数	规格:8-51mm 厂家:河北启航 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市景县张葛侯橡塑管业基地
联系电话	03184268266 15632861088

产品详情

夹布胶管：由内胶层，多层夹布编织或缠绕层、外胶层组成，
夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成

胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点

根据胶层耐介质性质可分为输水管、空气管、输酸碱管、输油管耐热管等，广泛应用于工农业机械设备等，各类型夹布胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，是一种用来输送（正负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质

夹布胶管：

一、结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。
夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

二、特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。

三、用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶。

氧气管乙炔管

特点和用途：管体柔软，表面光滑或呈条纹状，外胶层颜色有蓝色、红色用于输送油类或气体用。

产品特性

1、耐老化，软管的材料为天然橡胶和丁苯橡胶，通过合理的配方设计。与传统的橡胶管比有明显的耐老化性能，在室外使用半年以上表面不会出现均裂的现象，而普通橡胶管通常很快便会出现均裂。

2、耐高压，中间层为棉线+涤纶长丝编织而成，结构更紧密，工作压力20kg，爆破压力60kg，这远远超越了焊接切割空气压缩机及汽保行业使用所要求的工作压力。拥有较高的爆破压力，能够保护作业时，有效地避免管材的损坏。

3、四季柔软，橡胶的特性使管材拥有良好的耐侯性。夏季不软，冬天不硬，作业时得心应手，收放自如。

4、良好的耐磨损性能。管材的材料及自身结构决定了管材在使用过程中能够有效地减少磨损。

5、重量轻，管材采用的是棉线或涤纶线编织粘合工艺，管材自身重量轻，降低工作时的劳累程度，同时也减轻磨损坏。