

## 96芯三网合一分纤箱新品

产品名称	96芯三网合一分纤箱新品
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:96芯三网合一分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

96芯三网合一分纤箱生产厂家-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

在互联网时代的趋势下，流量经济水涨船高，我们身边的通信设备96芯三网合一分纤箱已经蜕变成了简单操作，电信、移动、联通三个平台的联动也变的非常重要，宁波品悦96芯三网合一分纤箱作为现在通信设备行业的执牛耳者之一，宁波品悦通信推出了一款今年开年的通信设备产品----96芯三网合一分纤箱，今天我们就来看看，这款96芯三网合一分纤箱的表现如何。96芯三网合一分纤箱作为通信科技圈目前火热的概念，人工从任何角度上来看，都是现代人接驳未来科技的雏形，这种技术已经开始被广泛应用于通信互联网以及智能音响设备中，而今宁波品悦通信推出的这款96芯三网合一分纤箱，或许会成为您将楼层老旧三网合一箱升级为“96芯三网合一分纤箱”付出成本低的选项之一。

宁波市品悦通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，专业提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，品悦通信三网合一分纤箱不仅形象美观，管理更科学，三网合一分纤箱品质更可靠，技术优于行业标准。

一、品悦三网合一分纤箱简单介绍：FTTH三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

## 二、品悦三网合一分纤箱产品简介：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三网合一箱、三网融合箱、三网合一光纤分线箱、三网合一分线箱、三网合一光缆分线箱、三网融合光纤分线箱、三网融合分线箱、三网融合光缆分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一分纤箱、三网合一光缆分纤箱、三网融合光纤分纤箱、三网融合光缆分纤箱、三网融合分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一配线箱、三网融合光纤配线箱、三网融合配线箱、三网融合光缆配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一楼道箱、三网合一光缆楼道箱、三网融合光纤楼道箱、三网融合光缆楼道箱、三网融合楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一分光箱、三网合一光缆分光箱、三网融合光纤分光箱、三网融合光缆分光箱、三网融合分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一分配箱、三网合一光缆分配箱、三网融合光纤分配箱、三网融合光缆分配箱、三网融合分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一直接熔箱、三网合一光缆直熔箱、三网融合光纤直熔箱、三网融合光缆直熔箱、三网融合直接熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一熔接箱、三网合一光缆熔接箱、三网融合光纤熔接箱、三网融合光缆熔接箱、三网融合熔接箱、三网合一光纤网络箱、三网合一网络箱、三网合一光缆网络箱、三网融合光纤网络箱、三网融合光缆网络箱、三网融合网络箱.....

制造厂家：宁波市品悦通信设备有限公司

型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120等（可定做）

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式 家庭住宅

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

96芯三网合一分纤箱生产厂家优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

宁波品悦三网合一分纤箱功能要求：

### 1 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

### 3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆, ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤, 以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由, 尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构, 具有良好的抗破坏能力, 所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

使用方法:

- 1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥, 开剥长度1.5米左右, 并固定在“光缆固定装置”上, 光缆中的加强芯预留100mm, 固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
- 2) 将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内, 余长自由盘存在箱体内, 并用电工胶布固定。
- 3) 将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

- 4) 将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1:16“光分插片”箱体面板正面输入端适配器上, 冗余长度盘绕在“翻板”底面, 并用线扎固定。
- 5) 将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1:16“光分插片”箱体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面, 并用线扎固定。
- 6) 将箱体内的各种光缆通过线环管理, 使走线顺畅、美观。

宁波市品悦通信设备有限公司有多年96芯三网合一分纤箱研发制造经验, 企业规模庞大, 96芯三网合一分纤箱销售遍及全国各地, 品悦96芯三网合一分纤箱不仅外形象美观, 管理生产工艺更科学。

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛! 可以完全根据您的需求来订做。