铁氟龙高温漆布

产品名称	铁氟龙高温漆布
公司名称	泰州凯程合成材料有限公司
价格	33.00/1
规格参数	
公司地址	泰兴市根思乡一鸣路8号
联系电话	0523-89700876 13901439363

产品详情

特氟龙高温布利用优质玻纤布复合PTFE树脂制成表面平滑,高亮度的耐高温布。该布料除具有优异的释放性，抗磨损性，低摩擦系数和耐腐蚀性之外，还能在-170°C~+260°C温度加工过程中保持原有物理形态,不会变形。特氟龙高温布另鉴于其无毒、无臭、无味的特性,特氟龙高温布已被美国FDA批准广泛应用于食品加工、包装及其它处理领域。

特氟龙高温布主要特点：

● 抗黏着性，易清洗。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

● 极低的摩擦系数（0.05-0.1）,是无油自润滑的最佳选择

● 特氟龙高温布优越的耐温性能，能够在-170°C~+260摄氏度的温度范围内长期使用。经实际应用,如在250°C高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380°C高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180°C超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

● 安全无毒，适用于食品生产

● 可抵耐几乎所有化学物品的腐蚀

● 良好的尺寸稳定性和较强的拉伸强度，具有良好的机械特性。

● 具有良好的柔韧性，耐折性

● 高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）

● 耐微波、高频，抗紫、红外线

特氟龙高温布 应用方案：

- 模具：模具脱模
- 服装：抗粘的内衬、垫片、蒙布和粘合机带
- 包装:收缩薄膜包装和侧带密封
- 塑料制品焊接：焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。
- 电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。
- 耐热包复层：叠层基材，隔热体包扎。
- 食品加工：热密封、冷冻食品运输,除霜带,烘干带, 微波垫片、烤炉片
- 粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。
- 压敏胶带基布。
- 建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。
- 用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。
- 柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。
- 特殊加工后可制作“ 防静电布 ”。