

# 厂家直销JYWQ自动搅匀排污泵

产品名称	厂家直销JYWQ自动搅匀排污泵
公司名称	永嘉县华邦泵阀制造有限公司
价格	782.00/台
规格参数	品牌:华邦泵阀 型号:JYWQ15-15-3 流量:15
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67179986 13777707746

## 产品详情

[JYWQ自动搅匀排污泵](#)产品概述：

华邦[JYWQ自动搅匀排污泵](#)

是本司在吸收国外先进技术的基础上，采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品，在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面，具有独特功能。

该泵水力性能先进成熟，性能指标已达到或超过国外同类产品先进水平。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

[JYWQ自动搅匀排污泵](#)适用范围：

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、沉淀物的污水污物。

[JYWQ自动搅匀排污泵](#)产品特点：

- 1、利用泵自身出水压力，搅匀污水池内沉淀污泥，真正做到彻底排出污水池沉淀物的目的。
- 2、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 3、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 4、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，耐用，耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 5、泵结构紧凑，体积小、移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，减少工程造价。
- 6、油室内设有油水探头，对泵实施绝对保护。
- 7、可配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高产品的安全可靠性能。
- 8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 9、电机可采用水套式外循环冷却系统，保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。
- 10、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来极大的方便，人可不必为此进入污水坑。
- 11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

#### 华邦JYWQ型自动搅匀潜水排污泵

型号意义例：80JYWQ50-10-1600-380-排出

口径（mm）JYWQ-[自动搅匀排污泵](#)

50-流量（

m<sup>3</sup>/h）10-扬程（m

）1600-搅匀范围（mm）3-电机功率（K

W）注：JYWQ为普通型 [自动搅匀排污泵](#)、JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统的[自动搅匀排污泵](#)

[JYWQ自动搅匀排污泵](#)结构图

性能参数

型号	非出口径 (mm)	额定流量 (m <sup>3</sup> /h)	额定物料 (mm)	搅拌直径 (mm)	转速(r/min)	效率(%)	自动耦合 器
JYWQ50-12-15-1200-1.5	50	2	5	200	900	8	CAK-50
JYWQ50-20-7-1200-1.1	50	20	7	200	900	2	CAK-50
JYWQ50-10-10-1200-1.1	50	10	10	200	900	6	CAK-50
JYWQ50-15-15-1200-2.2	50	15	15	200	900	1	CAK-50
JYWQ50-25-10-1200-2.2	50	25	10	200	900	5	CAK-50
JYWQ50-15-20-1200-2.2	50	15	20	200	900	6	CAK-50
JYWQ50-20-15-1200-2.2	50	20	15	200	900	6	CAK-50
JYWQ50-42-9-1200-3	50	42	9	200	900	6	CAK-50
JYWQ50-17-25-1200-3	50	17	25	200	900	6	CAK-50
JYWQ50-25-22-1200-4	50	25	22	200	900	2	