

四氟耐高温布

产品名称	四氟耐高温布
公司名称	泰州凯程合成材料有限公司
价格	33.00/1
规格参数	
公司地址	泰兴市根思乡一鸣路8号
联系电话	0523-89700876 13901439363

产品详情

特氟龙高温布利用优质玻纤布复合PTFE树脂制成表面平滑,高亮度的耐高温布。该布料除具有优异的释放性,抗磨损性,低摩擦系数和耐腐蚀性之外,还能在-170 ~+260 温度加工过程中保持原有物理形态,不会变形。特氟龙高温布另鉴于其无毒、无臭、无味的特性,特氟龙高温布已被美国FDA批准广泛应用于食品加工、包装及其它处理领域。

特氟龙高温布主要特点：

抗黏着性，易清洗。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

极低的摩擦系数（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择

特氟龙高温布优越的耐温性能，能够在-170 ~+260摄氏度的温度范围内长期使用。经实际应用,如在250 高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

安全无毒，适用于食品生产

可抵耐几乎所有化学物品的腐蚀

良好的尺寸稳定性和较强的拉伸强度，具有良好的机械特性。

具有良好的柔韧性，耐折性

高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）

耐微波、高频，抗紫、红外线

特氟龙高温布 应用方案：

模具：模具脱模

服装：抗粘的内衬、垫片、蒙布和粘合机带

包装：收缩薄膜包装和侧带密封

塑料制品焊接：焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。

电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。

耐热包复层：叠层基材，隔热体包扎。

食品加工：热密封、冷冻食品运输,除霜带,烘干带,微波垫片、烤炉片

粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。

压敏胶带基布。

建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。

用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。

柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。

特殊加工后可制作“防静电布”。