

进口德国阳光蓄电池A412 100A长寿命胶体

产品名称	进口德国阳光蓄电池A412 100A长寿命胶体
公司名称	中企建业电源系统（北京）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:12V100AH 产地:德国
公司地址	北京北京市海淀区上地国际创业园
联系电话	17600165329

产品详情

德国阳光蓄电池功能特点：1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。4、电池极板采用无锡合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（德国阳光公司专利），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

德国阳光蓄电池A400系列型号规格表：

型号

防火等级

电压 V

C10 1.8 VpC 20 Ah

长 mm

宽 mm

高 mm

约重 kg

. A412/5.5 SR

UL94 HB

12

5.5

152

66

98

2.5

. A412/8.5 SR

UL94 HB

12

8.5

152

98

98

3.6

. A412/12 SR

UL94 HB

12

12

181

76

156

5.6

. A412/20 G5

UL94 HB

12

20

167

176

126

8.5

. A412/32 G6

UL94 HB

12

32

210

175

175

13.6

. A412/32 F10

UL94 HB

12

32

210

175

181

14.1

. A412/50 G6

UL94 HB

12

50

278

175

190

19.5

. A412/50 A

UL94 HB

12

50

278

175

190

19.5

. A412/50 F10

UL94 HB

12

50

278

175

196

20.0

. A412/65 G6

UL94 HB

12

65

353

175

190

24.6

. A412/65 F10

UL94 HB

12

65

353

175

220

25.1

. A412/85 F10

UL94 HB

12

85

204

244

276

32.0

. A412/90 A

UL94 HB

12

90

284

267

230

34.5

. A412/90 F10

UL94 HB

12

90

284

267

237

35.0

. A412/100 A

UL94 HB

12

100

513

189

223

3