

现货供应 PP防腐喷淋塔 耐酸碱洗涤塔 水洗塔

产品名称	现货供应 PP防腐喷淋塔 耐酸碱洗涤塔 水洗塔
公司名称	泊头市环森环保设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:环森 型号:HS-10000 产地:河北省沧州市
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇辛庄村（注册地址）
联系电话	17740363164

产品详情

烘漆车间废气净化喷漆废气处理工艺：喷漆废气净化塔属两相逆向流填料吸收塔。喷涂车间的排废气从废气洗涤塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到一层填料吸收段。在填料的表面上，与涂装废气除味剂发生化学反应，光催化氧化反应生成无毒无害物质。废气处理塔体的上部是除雾段，气体中所夹的大量有机废气的漆雾在这里被清除下来，经过光催化处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。烘漆车间废气净化室内汽车喷漆房废气处理设备占地面积小：工业废气净化处理塔采用PP、FRP等材质，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，占地面积小，无论是汽车厂还是汽修厂、电子厂、电机厂、电动车、摩托车都可以适用，符合烤漆房规范。汽车喷漆房废气处理设备价格适中，喷漆间设计规范，喷漆排放系统良好，有效解决喷漆污染。喷漆废气处理工艺和性能特点：汽车烤漆房废气处理设备适用范围广：印刷、喷漆、喷涂、涂装等工业部门生产过程中排放的有机废气，喷漆废气处理、汽车喷涂废气工程、喷涂废气、烤漆车间、烤漆房、烘干房、喷漆房异味处理设备、漆雾回收设备、喷漆废气治理、喷漆房废气处理设备、工业用喷漆净化系统、怎么处理烤漆房排气、喷漆废气处理解决方案、采烤漆房气体处理、用工业废气净化设备，都可得到满意的效果。废气净化效率高：酸（碱）雾废气净化塔采用二级逆向喷淋，填料比表面积大，由试验研究确定的气比保证了性能稳定，对各种浓度的酸性（或碱性）废气净化效率均可达90%~98%。是经济高效的油漆喷漆房废气治理整体解决方案。喷漆车间废气处理设备阻力低：在保证足够气液接触面积基础上，工业废气净化塔选用空气动力特性的填料品种及结构形式，是国内各种填料吸收塔中阻力低的一种。是较好的喷漆废气环保解决方案。木工油漆车间废气处理工况情况1、废气产生地：喷漆房2、有机废气排放成份.3、废气浓度：属于大风量、低浓度废气 5、废气湿度：小于99%6、非气体污染物：油漆雾7、此排气为连续性排气8、无回收利用价值