

原包进口美国杜邦PA66 HTN51G35HSL

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 原包进口美国杜邦PA66 HTN51G35HSL |
| 公司名称 | 东莞市永盛发塑料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋 |
| 联系电话 | 0769-88038685 13620080577 |

产品详情

原包进口美国杜邦PA66 HTN51G35HSL原包进口美国杜邦PA66 HTN51G35HSL

Zytel HTN 51G35EF BK083HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN35% 玻璃纤维增强材料DuPont Performance Polymers产品说明：

35% Glass Reinforced, PPA, High Performance Polyamide Developed for Electrical and Electronics Applications

会员资料

[PDF物性文档 \[普通版本\]](#) [\[带会员联系方式版本\]](#) [查找替代物](#) [加入收藏](#)

Zytel HTN 51G35EF BK083 物性表

玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量

添加剂

热稳定性

加工方法

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)

>PPA-GF35

机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量12100--MPaISO 527-2拉伸应力 (断裂)220--MPaISO
527-2拉伸应变 (断裂)2.4--%ISO 527-2弯曲模量11000--MPaISO 178弯曲应力300--MPaISO
178热性能干燥调节后的单位制测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)264-- ° CISO
75-2/A熔融温度 1300-- ° CISO 11357-3线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动1.8E-5--cm/cm/ ° CISO
11359-2 流动: -40 到 23 ° C2.0E-5--cm/cm/ ° CISO
11359-2 横向5.7E-5--cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向: -40 到
23 ° C5.3E-5--cm/cm/ ° CISO 11359-2