

松下全数字等离子切割机YP-100PF3

产品名称	松下全数字等离子切割机YP-100PF3
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:松下 Panasonic 型号:YP-100PF3HGE 产地:唐山
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下全数字控制等离子切割机 松下等离子切割机 唐山松下切割机价格 松下切割机 等离子切割机 切割机 日本松下切割机 唐山松下切割机 松下切割机YP-100PF3

产品名称：YP-100PF3|松下空气等离子切割机|松下切割机|切割机|100切割机

YP-100PF

产品名称：全数字控制等离子切割机

产品型号：YP-100PF3

可焊材料：碳钢，不锈钢，铝，铜

简要说明：全数字控制，起弧成功率高、切割速度快、切断幅率小、切断面平滑度好、表面挂挂渣少、薄板变形小。

产品特点

- 1.起弧成功率高、切割速度快、切断幅率小、切断面平滑度好、表面挂挂渣少、薄板变形小。
- 2.搭载切割导航功能，根据选取的材质/板厚，自动确定合适的规范。

- 3.电极寿命检测功能，能根据割炬的使用情况，自动提示电极更换时间，防止电极、割嘴过度使用。
- 4.压力传感功能，系统设定压力范围，超过设定范围发出报警。
- 5.具有等离子弧气刨功能，气刨能力相当于直径6.5mm的碳棒。
- 6.机壳设计为可多层叠放，减少库存面积。
- 7.切割厚度大可达40mm

额定规格

电源型号YP-100PF

产品序列号YP-100PF3HGE

额定输入电压AC 三相 380 V

额定输入容量切割17.67 kVA

气刨19.82 kVA

额定输入功率切割13.87 kW

气刨15.95 kW

zui高空载电压300 V

额定负载持续率60%

额定输出电流100 A

额定输出电压切割120 V

气刨140 V

输出电流范围15 - 100 A

推荐切割厚度 25 mm (切割)

16 mm (非接触性穿孔)

zui大切割厚度40 mm(碳钢,非

控制方式IGBT逆

绝缘等级H级(主变为B级)

防护等级IP21S

外形尺寸 (W × D × H) 290 × 606 × 559 mm

重量48 kg